

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 45 GE



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034257

5 200 € bez DPH
6 292 Kč s DPH

Ťažká převodová vrtačka so
závitovacím cyklom, vhodná na
priemyselné použitie.



- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- Automatické mazanie prevodovky pomocou olejového čerpadla
- **Závitovací cyklus**
- Elektromagnetické spínanie strojného posuvu pinoly
- tlačidlami na rukovätiach
- Veľký, výškovo nastaviteľný ochranný kryt skľučovadla s mikrosplínačom
- Doraz vrtacie hĺbky
- Elektronika 24 V DC
- Ovládací panel odolný proti špine a vode
- Pracovný stôl otočný okolo svojej osi o $\pm 90^\circ$ a okolo stĺpu
- Odnímateľná nádrž chladiacej kvapaliny – možno ľahko vybrať a vyprázdniť
- Filter na triesky – zbiera väčšie kusy triesok z chladiacej kvapaliny
- Osvetlenie stroja vstavané vo vrtacej hlave
- Jednoduchá výmena nástroja pomocou vstavaného vyrážača
- Tlačidlá ovládacieho panela pokryté fóliou

- Volitelný nožný pedál pre prepínanie pravého-ľavého chodu a závitovania

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm
- Kuželový trn MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. nosnost stola	250 kg
Vřtací výkon trvalý ocel'	35 mm
Vřtací výkon max. ocel'	40 mm
Max. vřtacia hl'бка	170 mm
Max. závitovací výkon	M30
Vyloženie	350 mm
Rozmery pracovného stola	530 × 530 mm
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	18 mm
T-drážky rozstup	125 mm
Kužel' vretena	MK4
Strojný posuv vretena	3 rychlosti: 0,1 0,15 0,2 mm/ot.
Otáčky	90 – 1520 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	130 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	725 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1210 mm
Priemer stĺpa	150 mm
Rozmery základne	435 × 480 mm
Príkion	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	880 × 2445 × 595 mm
Hmotnosť	560 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínacia hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK2

Objednací číslo 3050665
Cena bez DPH 19 Kč
Cena s DPH 23 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Závitorezná hlava M5 - M12, B16

Objednací číslo 3352042
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednací číslo 3050637
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednací číslo 3000214
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednací číslo 3000220
Cena bez DPH 276 Kč
Cena s DPH 333 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednací číslo 3385052
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč