

OPTIdrill DH 40 CT





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034349

Původní cena 2 960 € bez DPH
Ušetříte 888 €

2 072 € bez DPH
2 507 Kč s DPH

Prevodová stĺpová vŕtačka s
krížovým stolom pre frézovanie a
vrtanie.



- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Brúsené prevodové kolesá bežiace v olejovom kúpeli zaisťujú veľmi pokojný chod
- Veľký krížový stôl
- Veľký rozsah otáčok 95 – 3 200 ot/min
- Dvojstupňový kvalitný elektromotor
- Výškovo nastaviteľná vŕtacia hlava aj krížový stôl
- Presne nastaviteľné vedenia stola pomocou klinových líšt
- Pravý/ľavý chod
- Vŕtaciú hlavu je možné naklopiť o ± 45

- Nastavitelné klinové lišty
- Doraz vrtacie hlúbky

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 13 mm / B 16
- T-matice, 2 ks
- Redukční pouzdro MK4/MK3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.














Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklonenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchloúpinacia hlavička 1 - 16 mm, MK4</p> <p>Objednací číslo 3050574 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm</p> <p>Objednací číslo 3352103 Cena bez DPH 56 Kč Cena s DPH 68 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací trň MK4, B16 pre vrtacíu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Presné podkladací dosky - sada 20 ks</p> <p>Objednací číslo 3354001 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Výškovo prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356155 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Deliaci stôl RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356150 Cena bez DPH 392 Kč Cena s DPH 474 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upinky SPW 12 - sada</p> <p>Objednací číslo 3352077 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 144 Kč Cena s DPH 174 Kč</p>	 <p>BOW</p> <p>Montáž chladienia</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>AG FRIGUO 2000 HFX</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	