

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 CTP



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034351

Produkt již není v nabídce

Prevodová stĺpová vŕtačka s
krížovým stolom pre frézovanie a
vŕtanie.



- Těžké, masivní litinové provedení
- **Závitovací cyklus**
- Strojní posuv pinoly
- Broušená převodová kola běžící v olejové lázni zajišťují velmi klidný chod
- Velký křížový stůl
- Velký rozsah otáček 95 – 3 200 ot/min
- Dvoustupňový kvalitní elektromotor
- Výškově přestavitelná vrtací hlava i křížový stůl
- Přesně nastavitelná vedení stolu pomocí klínových lišt
- Pravý / levý chod
- Vrtací hlavu lze naklopit o ± 45
- Seřiditelné klínové lišty
- Doraz vrtací hloubky
- Doraz vrtací hloubky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv se po dosažení nastavené vrtací hloubky automaticky vypne a vratná pružina vrátí pinolu do výchozí polohy.

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkon	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo 3352103
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtací hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks


Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Výškově nastavitelný koník Rst 1 pre RT 150


Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliací stół RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč