

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40 CTP






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3034352

3 320 € bez DPH
4 017 Kč s DPH

Prevodová stířpová vřtačka s
krížovým stolom na frézovanie a
vřtanie.



- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Závitovací cyklus**
- Strojný posun pinoly
- Brúsené prevodové kolesá bežiace v olejovom kúpeli zaisřujú veľmi pokojný chod
- Veľký krížový stôl
- Veľký rozsah otáčok 95 – 3 200 ot/min
- Dvojstupňový kvalitný elektromotor
- Výškovo prestaviteľná vřtacia hlava aj krížový stôl
- Presne nastaviteľné vedenia stola pomocou klinových lířřt
- Právý/ľavý chod

- Vrtací hlavu je možné naklopit o ± 45
- Nastavitelné klinové lišty
- Doraz vrtací hlábky
- Doraz vrtací hlábky je nastavitelný v rozsahu 0 – 120 mm. Posuv sa po dosiahnutí nastavenej vrtacej hlábky automaticky vypne a vratná pružina vráti pinolu do východiskovej polohy.

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hlĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklonenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkion	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 750 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
 Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
 Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo 3352103
Cena bez DPH 56 Kč
 Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
 Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Výškovno prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 392 Kč
 Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 192 Kč
 Cena s DPH 232 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Montáž chladenia

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



AG FRIGUO 2000 HFX

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
 Cena s DPH 53 Kč