

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40CTPE



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3035353

3 560 € bez DPH
4 307 Kč s DPH

Prevodová stípková vrtačka s
křížovým stolom na frézovanie a
vrtanie so samostatným motorom
strojného posuvu as chladením.



- Ťažké, masívne liatinové prevedenie
- **Dvojstupňový, vysoko kvalitný priemyselný elektromotor**
- Samostatný motor strojného posuvu pinoly
- Závitovací cyklus
- Brúsené prevodové kolesá bežiace v olejovom kúpeli zaisťujú veľmi pokojný chod
- Veľký křížový stôl
- Veľký rozsah otáčok 95 – 3 200 ot/min
- **Chladiace čerpadlo**
- Výškovo nastaviteľná vrtacia hlava aj křížový stôl
- Presne nastaviteľné vedenia stola pomocou klinových lišt
- Právý/ľavý chod
- Vrtaciu hlavu je možné naklopiť o ± 45
- Nastaviteľné klinové lišty
- Doraz vrtacej hĺbky je nastaviteľný v rozsahu 0 – 120 mm
- LED osvetlenie

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hlĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK4
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	920 - 1180 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklonenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 745 mm
Hmotnosť	350 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
 Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
 Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo 3352103
Cena bez DPH 56 Kč
 Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
 Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Výškovko prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 392 Kč
 Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Montáž chladenia

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



AG FRIGUO 2000 HFX

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
 Cena s DPH 53 Kč