

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40CTPED



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3035355

3 880 € bez DPH
4 694 Kč s DPH

Prevodová stípková vrtačka s
křížovým stolom na frézovanie a
vrtanie so samostatným motorom
strojného posuvu, s chladením a
digitálnym odmeriavaním polohy.



- Dvojstupňový, vysoko kvalitný priemyselný elektromotor
- Samostatný motor strojného posuvu pinoly
- Plynulý chod vďaka brúseným ozubeniam v olejovom kúpeli
- Doraz hĺbky vrtania
- Funkcia rezania závitov
- Výškovo nastaviteľná prevodová hlava a vrtací stôl
- Pravý/ľavý chod vretena
- Prevodová hlava s možnosťou bočného naklopenia $\pm 45^\circ$
- Robustný křížový stôl veľkých rozmerov, presne opracovaný, nastaviteľný pomocou troch ručných kolies, s integrovanou dĺžkovou stupnicou
- Nastaviteľné koncové dorazy na křížovom stole
- Chladiace čerpadlo
- LED osvetlenie
- **DH 40CTPED: vybavená digitálnym odmeriavaním polohy (DRO).**

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16
- Morse kužel MT4 / B22

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Vyloženie	280 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK2 / ER16
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a základne	1210 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Uhol otáčania vrtacie hlavy	360 °
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 745 mm
Hmotnosť	370 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4</p> <p>Objednací číslo 3050574 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm</p> <p>Objednací číslo 3201010 Cena bez DPH 76 Kč Cena s DPH 92 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm</p> <p>Objednací číslo 3352103 Cena bez DPH 56 Kč Cena s DPH 68 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku</p> <p>Objednací číslo 3050661 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Presné podkladací dosky - sada 20 ks</p> <p>Objednací číslo 3354001 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Výškovko prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356155 Cena bez DPH 160 Kč Cena s DPH 193 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Deliaci stôl RT 150</p> <p>Objednací číslo 3356150 Cena bez DPH 392 Kč Cena s DPH 474 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>FMS 100</p> <p>Objednací číslo 3354100 Cena bez DPH 144 Kč Cena s DPH 174 Kč</p>
 <p>BOW</p> <p>Montáž chladenia</p> <p>Objednací číslo 9002000 Cena bez DPH 80 Kč Cena s DPH 97 Kč</p>	 <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>		