

Převodová vrtačka OPTIdrill DH 40CTPED



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3035355

3 880 € bez DPH
4 694 Kč s DPH

Prevodová stípková vrtačka s krížovým stolom na frézovanie a vrtanie so samostatným motorom strojného posuvu, s chladením a digitálnym odmeriavaním polohy.



- Dvojstupňový, vysoko kvalitný priemyselný elektromotor
- Samostatný motor strojného posuvu pinoly
- Plynulý chod vďaka brúseným ozubeniam v olejovom kúpeli
- Doraz hĺbky vrtania
- Funkcia rezania závitov
- Výškovo nastaviteľná prevodová hlava a vrtací stôl
- Pravý/ľavý chod vretena
- Prevodová hlava s možnosťou bočného naklopenia $\pm 45^\circ$
- Robustný krížový stôl veľkých rozmerov, presne opracovaný, nastaviteľný pomocou troch ručných kolies, s integrovanou dĺžkovou stupnicou
- Nastaviteľné koncové dorazy na krížovom stole
- Chladiace čerpadlo
- LED osvetlenie
- **DH 40CTPED: vybavená digitálnym odmeriavaním polohy (DRO).**

Rozsah dodávky

- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK 4 / MK 3
- Kuželový trn MK4 / B 16
- Morse kužel MT4 / B22

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtacia hĺbka	120 mm
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	76 mm
Vyloženie	280 mm
Rozmery pracovného stola	730 × 210 mm
Max. zaťaženie stola	50 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	MK2 / ER16
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 6
Max. vzdialenosť vretena a základne	1210 mm
Priemer pinoly	75 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-45 ° až +45 °
Uhol otáčania vrtacie hlavy	360 °
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1060 × 2090 × 745 mm
Hmotnosť	370 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínacia hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
 Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3201010
Cena bez DPH 76 Kč
 Cena s DPH 92 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň pre valcové frézy MK4/M16/22 mm

Objednací číslo 3352103
Cena bez DPH 56 Kč
 Cena s DPH 68 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Upínací trň MK4, B16 pre vrtáciu hlavičku

Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
 Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 176 Kč
 Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Výškovko prestavitelný koník Rst 1 pre RT 150

Objednací číslo 3356155
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Deliaci stôl RT 150

Objednací číslo 3356150
Cena bez DPH 392 Kč
 Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednací číslo 3354100
Cena bez DPH 144 Kč
 Cena s DPH 174 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Montáž chladenia

Objednací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
 Cena s DPH 97 Kč



AG FRIGUO 2000 HFX

Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
 Cena s DPH 53 Kč