

Objednací číslo:
3035357



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

3 600 € bez DPH
4 356 Kč s DPH

Univerzálna prevodová vrtáčka s 12
rýchlostami a naklápacou hlavou.



- Kvalitný dvojstupňový priemyselný elektromotor - samostatný motor strojného posuvu pinoly
- Brúsené prevodové kolesá bežiace v olejovom kúpeli zaisťujú veľmi pokojný chod
- Doraz vrtacej hĺbky je možné nastaviť pomocou milimetrovej stupnice
- Funkcia rezania závitov
- Výškovo prestaviteľná vrtacia hlava aj pracovný stôl
- Právý/ľavý chod
- Vrtáciu hlavu je možné naklopiť o $\pm 45^\circ$
- Veľký, pevný krížový stôl, presne povrchovo upravený, nastaviteľný pomocou 3 ručných koliesok s integrovanou dĺžkou stupnice
- Nastaviteľné koncové dorazy na krížovom stole
- Chladiace čerpadlo
- LED osvetlenie

Rozsah dodávky

- Chladicí zařízení
- Vrtací hlavička B 16 (1 – 13 mm)
- T-matice
- Redukční pouzdro MK4-MK3
- Kuželový trn MK4/B16

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. ocel'	32 mm
Max. vrtací hloubka	120 mm
Vyloženie	280 mm
Rozměry pracovního stola	500 × 460 mm
T-drážky počet	2
T-drážky velikost'	14 mm
Kužel' vřetena	MK4
Strojní posuv vřetena	0,10 / 0,18 / 0,26 mm/ot.
Otáčky	95 – 3200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	2 × 6
Max. vzdálenost' vřetena a pracovního stola	785 mm
Max. vzdálenost' vřetena a základne	1215 mm
Uhol naklopenia vrtacie hlavy	± 90 °
Uhol otáčania vrtacie hlavy	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Rozměry základne	(PRACOVNÍ PLOCHA) 420 × 410 mm
Príkon	1100 / 1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	590 × 2050 × 700 mm
Hmotnosť	335 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS-Co, sada 25 ks, 1 – 13 mm

Objednávací číslo 3201010
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednávací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednávací číslo 3050633
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 42 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK4 - MK3

Objednávací číslo 3050664
Cena bez DPH 17 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Redukční púzdro MK4 - MK2

Objednávací číslo 3050665
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 22 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Závítorezná hlava M5 - M12, B16

Objednávací číslo 3352042
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

MSP2 pre nástroje MK4 - MK6

Objednávací číslo 3050637
Cena bez DPH 32 Kč
Cena s DPH 39 Kč



BOW

Montáž chlazení

Objednávací číslo 9002000
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 97 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, 5 kg

Objednávací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 140

Objednávací číslo 3000214
Cena bez DPH 192 Kč
Cena s DPH 232 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Opti BSI 200

Objednávací číslo 3000220
Cena bez DPH 272 Kč
Cena s DPH 329 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Narážací uholník 90°

Objednávací číslo 3385052
Cena bez DPH 148 Kč
Cena s DPH 179 Kč

Doporučené příslušenství



metallkraft

**Magnetický zberač triesok
"Chipmag"**

Objednací číslo	3850010
Cena bez DPH	50 Kč
Cena s DPH	60 Kč