

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 3





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049030

Produkt již není v nabídce

Presná radiální vrtačka s
podstavcem a upínacím stolem.
Vhodné na obrábění objemných
obrobků.



- Dvojrýchlostný výkonný motor s elektrickou brzdou
- Velké vyloženie
- Mechanické upínanie hlavy, stĺpu a výložníka
- Vysoká stabilita, hladký chod a presnosť
- Vreteno s presnými kuželíkovými ložiskami
- Zaručená hádzavosť $\leq 0,015$ mm meraná na vretení
- Veľký rozsah otáčok 155 – 2 250 ot/min
- Presný vrtací stôl, s presnou povrchovou úpravou a paralelnými T-drážkami
- Hrubostenný ocelový stĺp Ø 115 mm
- Vrátane podstavca a upínacej kocky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	24 mm
Vrtací výkon max. ocel'	28 mm
Max. závitovací výkon	M12
Vyloženie	160 - 530 mm
Rozmery pracovného stola	500 × 550 mm
Max. zaťaženie stola	200 kg
T-drážky počet	3
T-drážky veľkosť	16 mm
T-drážky rozstup	100 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	155 – 2250 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2 × 5
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	170 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	630 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-90° ° až +90° °
Uhol otáčania vrtacieho stola	360 °
Priemer stĺpa	115 mm
Príkon	0,55 / 1,1 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	870 × 1150 (s podstavcem 2 150) × 645 mm
Hmotnosť	288 kg