

# Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3049050

**22 720 € bez DPH**  
27 491 Kč s DPH

Presná a tuhá radiální vrtačka. S ručním upínáním osí, na použití v kusové i sériové výrobě.



- Elektricky brzdený motor
- **Všetky osi sa upínajú ručne**
- Jednosmerné elektrické napájanie 24 V a dvojkanálová bezpečnostná reťaz podľa normy DIN EN 12717
- Ťažký, masívny, vysoko kvalitný odliatok
- Široký dosah vďaka horizontálne nastaviteľnej hlave stroja
- Hladko sa pohybujúce otočné a pojazďové nápravy
- **Ťažká konštrukcia výložníka odolná proti skrúteniu**
- Nastavenie výšky výložníka pomocou výkonného motorového pohonu a zdvíhacieho vretena
- Prevodovka vrtacej hlavy pracuje v olejovom kúpeli
- Vodiace dráhy výložníka sú kalené a presne brúsené
- Ozubené kolesá z chrómniklovej ocele, kalené a presne brúsené
- Právý-ľavý chod
- Masívne, presný vrtací stôl, veľké rozmery
- Kalený a brúsený upínací stôl s paralelnými T-drážkami
- Strojná lampa

- Ochrana proti přetáženiu
- Hrubostenný liatinový stĺp zaisťuje hladký chod a stabilitu
- LED lampa
- Chladiaci systém s nádržou na chladiacu kvapalinu v základni stroja

## Rozsah dodávky

- Upínacia kocka

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Vrtací výkon max.   ocel'	42 mm
Vrtací výkon max.   liatina	55 mm
Rezaní závitů   ocel'	M24
Rezaní závitů   liatina	M38
Kužel' vretena	MK4
Rozsah rychlosti posuvu	0,05 - 0,15 mm/ot
Otáčky	37 - 1253 ot/min
Plynulá změna otáčok	Ne
Počet rychlostných stupňov	12
Vzdialenosť vreteno - stĺp	280 - 1100 mm
vzdialenosť vretena - pracovného stola	(základna) 1270 mm
Rozsah posuvu vretena	820 mm
Uhol otáčania vrtacie hlavy	180 °
Priemer stĺpa	260 mm
Výkon hlavného motora	2250 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1725 × 2550 × 745 mm
Hmotnosť	1800 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16**

Objednací číslo 3050610  
Cena bez DPH 36 Kč  
Cena s DPH 44 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 13 mm**

Objednací číslo 3050632  
Cena bez DPH 24 Kč  
Cena s DPH 29 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm**

Objednací číslo 3050633  
Cena bez DPH 40 Kč  
Cena s DPH 48 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4**

Objednací číslo 3050574  
Cena bez DPH 96 Kč  
Cena s DPH 116 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Úpinací trň MK4, B16 pre vrtaciu hlavičku**

Objednací číslo 3050661  
Cena bez DPH 16 Kč  
Cena s DPH 19 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Redukčné púzdro MK4 - MK3**

Objednací číslo 3050664  
Cena bez DPH 18 Kč  
Cena s DPH 21 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
Cena bez DPH 216 Kč  
Cena s DPH 261 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN · GERMANY

**Úpinky 18 mm (2 ks)**

Objednací číslo 3352032  
Cena bez DPH 96 Kč  
Cena s DPH 116 Kč



**Unicraft<sup>®</sup>**

**Priemyselná rohož 1840 x 640 mm**

Objednací číslo 6800000  
Cena bez DPH 188 Kč  
Cena s DPH 227 Kč



**Unicraft<sup>®</sup>**

**Priemyselná rohož 1840 x 940 mm**

Objednací číslo 6800005  
Cena bez DPH 288 Kč  
Cena s DPH 348 Kč



**Unicraft<sup>®</sup>**

**Priemyselná rohož 3040 x 940 mm**

Objednací číslo 6800006  
Cena bez DPH 484 Kč  
Cena s DPH 585 Kč



**Unicraft<sup>®</sup>**

**Priemyselná rohož 3040 x 640 mm**

Objednací číslo 6800001  
Cena bez DPH 340 Kč  
Cena s DPH 411 Kč