

Radiální vrtačka OPTIdrill RD 4



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3049050

22 720 € bez DPH
27 491 Kč s DPH

Presná a tuhá radiální vrtačka. S ručním upínáním osí, na použití v kusové i sériové výrobě.



- Elektricky brzdený motor
- **Všetky osi sa upínajú ručne**
- Jednosmerné elektrické napájanie 24 V a dvojkanálová bezpečnostná reťaz podľa normy DIN EN 12717
- Ťažký, masívny, vysoko kvalitný odliatok
- Široký dosah vďaka horizontálne nastaviteľnej hlave stroja
- Hladko sa pohybujúce otočné a pojazďové nápravy
- **Ťažká konštrukcia výložníka odolná proti skrúteniu**
- Nastavenie výšky výložníka pomocou výkonného motorového pohonu a zdvíhacieho vretena
- Prevodovka vrtacej hlavy pracuje v olejovom kúpeli
- Vodiace dráhy výložníka sú kalené a presne brúsené
- Ozubené kolesá z chrómniklovej ocele, kalené a presne brúsené
- Právý-ľavý chod
- Masívne, presný vrtací stôl, veľké rozmery
- Kalený a brúsený upínací stôl s paralelnými T-drážkami
- Strojná lampa

- Ochrana proti pretažení
- Hrubostenný liatinový stĺp zaisťuje hladký chod a stabilitu
- LED lampa
- Chladiaci systém s nádržou na chladiacu kvapalinu v základni stroja

Rozsah dodávky

- Upínacia kocka

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	42 mm
Vrtací výkon max. liatina	55 mm
Rezaní závitů ocel'	M24
Rezaní závitů liatina	M38
Kužel' vretena	MK4
Rozsah rychlosti posuvu	0,05 - 0,15 mm/ot
Otáčky	37 - 1253 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostných stupňů	12
Vzdálenost vreteno - stĺp	280 - 1100 mm
vzdálenost vretena - pracovního stola	(základna) 1270 mm
Rozsah posuvu vretena	820 mm
Uhol otáčania vrtacie hlavy	180 °
Priemer stĺpa	260 mm
Výkon hlavného motora	2250 W
Výkon zdvíhacieho motora ramena	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1725 × 2550 × 745 mm
Hmotnosť	1800 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 10 mm; B16

Objednací číslo 3050610
Cena bez DPH 36 Kč
Cena s DPH 44 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 13 mm

Objednací číslo 3050632
Cena bez DPH 24 Kč
Cena s DPH 29 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička Optimum B16, 1 - 16 mm

Objednací číslo 3050633
Cena bez DPH 40 Kč
Cena s DPH 48 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rychloupínací hlavička 1 - 16 mm, MK4

Objednací číslo 3050574
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinací trň MK4, B16 pre vrtaciu hlavičku


Objednací číslo 3050661
Cena bez DPH 16 Kč
Cena s DPH 19 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Redukčné púzdro MK4 - MK3

Objednací číslo 3050664
Cena bez DPH 18 Kč
Cena s DPH 21 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Úpinky 18 mm (2 ks)

Objednací číslo 3352032
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 188 Kč
Cena s DPH 227 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



Unicraft[®]

Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 340 Kč
Cena s DPH 411 Kč