

Bruska na plocho OPTIgrind GT 40





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3111040

35 920 € bez DPH
43 463 Kč s DPH

Vybavená digitálně řízeným
automatickým vertikálním
posuvem a digitálním zobrazením
polohy.



- Elektromagnetická upínací doska na uchytení obrobku s funkcí automatické demagnetizace
- Prémiové vřeteno s přesnými kuželíkovými ložiskami
- Kalené a brúsené vodiace lišty
- Protíhlné vodiace lišty s povrchovou úpravou Turcite-B pro vynikající odolnost proti opotřebování a nízkému trení
- Brúsne vřeteno s vysoko přesnými ložiskami
- Možnost vyrovnaní brúsneho kotúča priamo na stroji pomocou orovnávacieho zariadenia
- Digitálny ukazovateľ polohy DPA 31
- Základňa stroja z robustnej, torzne tuhej liatiny pre maximálnu stabilitu a tuhosť
- Vedenie pozdĺžneho a priečneho posuvu aj bočné a zvislé pohyby sú bez vôle a samostrediacie vďaka kombinácii prizmatických a plochých vedení
- Presné guľčkové skrutky
- Centrálné mazanie vedení a posuvových skrutiek
- Všetky ploché vedenia sú jemne zaškrabávané pre dosiahnutie maximálnej presnosti ručných pohybov
- Bezpečnostný elektrický systém s napätím 24 V DC
- Veľkoryso dimenzované oddelené ručné kolesá vo všetkých troch osiach

- Hydraulické hadice podľa normy DIN EN 853
- Presnosť brúsenia: 0,005 mm
- Korundový brúsny kotúč zrnitosti 46 pre bežné druhy ocelí
- Otočný ovládací panel pre komfortnejšiu obsluhu
- Dvojkanálová bezpečnostná elektronika
- Ochranný kryt pracovného priestoru proti rozstrekú chladiacej kvapaliny
- Nádrž chladiaceho systému s objemom 100 litrov
- Digitálne riadený automatický zvislý posuv so servomotorom
- Komplexný hydraulický systém s výmenníkom tepla zaisťuje plynulý reverzačný chod stola aj pri vysokom zaťažení.
- EMC filter
- Motor v energetickej triede IE3 pre výrazne nižšiu spotrebu energie a úsporu prevádzkových nákladov

Rozsah dodávky

- **Digitální ukazatel polohy**
- **Chladicí systém**
- **Vyvažovací trn**
- **Brusný kotouč zrnitosti 46**
- **Diamantový orovnávač**
- **Obslužné nářadí**
- **Časově ovládané olejové čerpadlo**
- **LED pracovní osvětlení**
- **Elektromagnetické upínací deska**
- **Demagnetizace upínací desky**

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Príkon motora hydraulického systému	2200 W
Rozmery upínacej dosky	400 × 800 mm
Rýchlosť posuvu stola	5 – 25 m/min
Rozmery brúsneho kotúča	350 x 40 x 40 mm
Obvodová rýchlosť brúsneho kotúča	27 m/s
Rozsah posuvu - os X	765 mm
Rýchloposuv - os X	5 - 25 mm/min
Rozsah posuvu - os Z	340 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	580 mm
Max. výška obrobku	405 mm
Príkon motora vretena	4000 W
Výkon motora chladiaceho čerpadla	125 W
Celkový príkon	7500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3600 × 1900 × 2400 mm
Hmotnosť	3600 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Magnetická filtrační jednotka s papírovým filtrem

Objednací číslo 3112000
Cena bez DPH 2 520 Kč
Cena s DPH 3 049 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Papírový filtr 100m

Objednací číslo 3112001
Cena bez DPH 53 Kč
Cena s DPH 64 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Odsávání brusného prachu pro brusky na plocho GT 30 / GT 40

Objednací číslo 3112016
Cena bez DPH 1 140 Kč
Cena s DPH 1 379 Kč



Unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 188 Kč
Cena s DPH 227 Kč



Unicraft

Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



Unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



Unicraft

Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 340 Kč
Cena s DPH 411 Kč