


Univerzální hrotová bruska OPTIgrind GC 1305



Objednací číslo:
3121040

32 000 € bez DPH
38 720 Kč s DPH

Vysoko presná brúska s
automatickým posuvom a
digitálnym ukazovateľom polohy
DPA 31.



- Ťažký, jednodielny, silne rebrovaný a široký strojný stôl
- Vodiace lišty indukčne kalené a brúsené
- Pevná vreteníková hlava s vysoko presným hlavným vretenom uloženým na kuželíkových ložiskách zaujme vynikajúcou stabilitou pri zaťažení
- Hladký chod pri maximálnej rýchlosti vretena
- Všetky ozubené kolesá sú veľké, kalené a brúsené
- Ručne ovládaná 4-stupňová prevodovka, vysoko kvalitné technológie riadenia frekvencie
- Rýchloposuv osí X a Z umožňuje rýchle polohovanie podpery a znižuje neproduktívne časy
- Nastaviteľná preťažovacia spojka chráni posuvný mechanizmus pred poškodením a poruchou
- Stôl je možné nakloniť pre kuželové brúsenie – stupnica umožňuje presné nastavenie do požadovanej polohy
- Vretenová hlava sa môže otáčať od 0° do 90° pre kuželové brúsenie
- Pozdĺžne vedenie stola a priečne vedenie materiálu brúsneho vretena sú vybavené V a plochými vedeniami
- Otočný hriadeľ vretena (až 180°) pre vnútorné brúsenie
- Hlava môže byť otočená pre vonkajšie alebo vnútorné brúsenie

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo pro vnitřní broušení s vnitřními a vnějšími čelistmi
- Chladicí jednotka s vnější nádrží na chladicí kapalinu
- Nastavovací kotouče s nastavovacími šrouby
- Montážní příruba pro brusný kotouč
- Montážní příruba pro brusný kotouč s namontovaným brusným kotoučem
- Vnitřní brusné těleso 45 x 35 x 10 mm
- Vnitřní brusné těleso 50 x 40 x 16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø16 mm
- Brusná tyč – držák pro vnitřní brusný kotouč Ø10 mm
- Obrahovací přípravek
- Stojan a hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- Hřídel pro vyvažování brusného kotouče
- 2 kusy koncovek koníku MT 4
- 1 sada hnacích kol pro obrobky
- Pevná podpěra v otevřeném provedení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Délka brúsenia	500 mm
Priemer brúsenia bez lunety	8 - 200 mm
Priemer brúsenia s lunetou	8 - 60 mm
Priemer brúsenia bez vnútornej opierky	25 - 100 mm
Priemer brúsenia s vnútornou opierkou	35 - 100 mm
Hĺbka vnútorného brúsenia	125 mm
Posuv na jednu otáčku ručného kolesa	1 mm
Posuv na jednu dielikú stupnice ručného kolesa	0,005 mm
Rozsah naklopenia vreteníka	0 - 45 °
Max. hmotnosť obrobnku	50 kg
Napájanie	400 V / 50 Hz
Výška hrotu	135 mm
Otáčky	25 – 380 ot/min
Kužel' pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly	25 mm
Posuv stola	(plynule) 0,1 - 4 mm
Uhol naklopenia stola vľavo/vpravo	-9 ° až +3 °
Max. pojazd pracovného stola	640 mm
Príkonn	4 kW
Rozmery (š × v × h)	2250 × 1500 × 1600 mm
Hmotnosť	2200 kg

Doporučené příslušenství



Priemyselná rohož 1840 x 940 mm

Objednací číslo 6800005
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



Priemyselná rohož 1840 x 640 mm

Objednací číslo 6800000
Cena bez DPH 188 Kč
Cena s DPH 227 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 940 mm

Objednací číslo 6800006
Cena bez DPH 484 Kč
Cena s DPH 585 Kč



Priemyselná rohož 3040 x 640 mm

Objednací číslo 6800001
Cena bez DPH 340 Kč
Cena s DPH 411 Kč



Stahovací přípravek pro brusný kotouč, poloměr pro GC13

Objednací číslo 3122010
Cena bez DPH 476 Kč
Cena s DPH 576 Kč



Magnetický filtr nečistot pro GC13

Objednací číslo 3122030
Cena bez DPH 3 040 Kč
Cena s DPH 3 678 Kč