

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 300 V



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3290310

6 360 € bez DPH
7 695 Kč s DPH

Pásová pila na kov s jednoduchým úhlováním pomocí otočného ramena a plynulou regulací rychlosti.



- Masivní litinové provedení
- Vysoký výkon motor i při nízkých otáčkách
- Plynulá regulace rychlosti 15 - 90 m/min pomocí měniče Siemens Sinamics G110M
- Otočné rameno umožňuje nastavení úkosu +45° až -60°
- Snadné nastavení rychlosti spuštěním hydraulického válce
- Páka s tlačítkem pro ruční spuštění a zastavení pilového pásu
- Snadné a přesné nastavení napnutí pásu pomocí manometru
- Mikrospínač pro automatické vypnutí po dokončení řezu
- Chladicí zařízení o výkonu 100 W
- EMC filtr - třída C2
- 2-kanálový nouzový vypínač

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu

- Bi-metalový řezný pás
- Chladící zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	255 mm
Rezná oblast 0°	310 × 190 mm
Rezná oblast 0°	190 mm
Rezná oblast +45°	190 mm
Rezná oblast -45°	190 mm
Rezná oblast +45°	200 × 190 mm
Rezná oblast -45°	190 × 135 mm
Rezná oblast -45°	190 mm
Rezná oblast -60°	135 mm
Rezná oblast -60°	135 × 135 mm
Řezná oblast -60°	135 mm
Rozměry pílového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Rezná rychlost	15 m/min - 90 m/min
Plynulá změna otáček	Ano
Výkon motoru chladičeho čerpadla	100 W
Príkon	1,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1680 × 1600 × 700 mm
Hmotnosť	335 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (3/4")</p> <p>Objednací číslo PP2750270304M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2750270406M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2750270508M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2750270610M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2750271014M42 Cena bez DPH 30 Kč Cena s DPH 36 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Karnasdi
PROFESSIONAL TOOLS

MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150
Cena bez DPH 15 Kč
Cena s DPH 18 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč