OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3290345


4 480 € bez DPH
5 420 Kč s DPH

Pásová píla na kov s otočným









- Pokojný chod bez nadmerných vibrácií.
- Robustná konštrukcia z kvalitných liatinových odliatkov.
- Vedenie pílového pásu osadené tvrdokovovými vodítkami.
- Vysoká presnosť rezania vďaka stabilnému a bezvibračnému chodu.
- Rýchle zastavenie stroja pri aktivácii núdzového vypínača.
- Vysoký výkon motora aj pri nízkych rezných rýchlostiach.
- Koncový spínač pre automatické ukončenie rezu.
- Presné, nastaviteľné a odolné vedenie pílového pásu.
- Nastaviteľné dorazy pre presné nastavenie uhla rezu.
- Hydraulický posuv do rezu pomocou spúšťacieho valca
- Ručné zdvíhanie pílového ramena
- Kefa na čistenie pílového pásu.
- Výkonný motor s výkonom 100 W pre čerpadlo chladiacej kvapaliny.
- Integrovaný systém chladenia.
- Rýchloupínací zverák s nastavením pomocou ručného kolesa a praktickou rýchloupínacou pákou.
- Robustný podstavec stroja.
- Prehľadný ovládací panel uľahčujúci nastavenie stroja.
- Kompletná výbava umožňuje okamžité nasadenie stroja do prevádzky.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Délkový doraz materiálu**
- **Bimetalový pilový pás**
- **Podstavec stroje**
- **Čerpadlo chladicí kapaliny**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.


Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblasť 0°	255 mm
Rezná oblast 0°	200 × 270 mm
Rezná oblast 0°	255 mm
Rezná oblast +45°	190 mm
Rezná oblast -45°	190 mm
Rezná oblast +45°	160 × 160 mm
Rezná oblast -45°	110 × 210 mm
Rezná oblast +45°	160 mm
Rezná oblast -45°	140 mm
Rezná oblast -60°	110 mm
Rezná oblast -60°	110 × 210 mm
Řezná oblast -60°	110 mm
Rozmery pílového pásu	2750 × 27 × 0,9 mm
Rezná rýchlosť	35 m/min - 70 m/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Celkový príkon	1,5 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1300 × 2000 × 1850 mm
Hmotnosť	380 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (3/4")

Objednací číslo	PP2750270304M42
Cena bez DPH	**30 Kč**
Cena s DPH	36 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (4/6")

Objednací číslo	PP2750270406M42
Cena bez DPH	**30 Kč**
Cena s DPH	36 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (5/8")


Objednací číslo	PP2750270508M42
Cena bez DPH	**30 Kč**
Cena s DPH	36 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (6/10")

Objednací číslo	PP2750270610M42
Cena bez DPH	**30 Kč**
Cena s DPH	36 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 750 × 27 mm (10/14")

Objednací číslo	PP2750271014M42
Cena bez DPH	**30 Kč**
Cena s DPH	36 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.