

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 500 AV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292385

Produkt již není v nabídce

Profesionální poloautomatická pásová pila na kov pro průmysl v masivním litinovém provedení s frekvenčním měničem.



- Těžké, průmyslové provedení
- Tichý chod s nízkými vibracemi
- Ruční nebo poloautomatický provoz
- Plynulá regulace rychlosti pilového pásu (0-80 m/min)
- Vysoká přesnost řezu díky chodu bez vibrací
- Otočné rameno v rozsahu -45° až +60°
- Včetně kvalitního Bi-metalového pilového pásu
- Mikrospínač pro automatické vypnutí
- Výkonné čerpadlo chladicí kapaliny 100 W
- Jednoduché nastavení rychlosti spouštění pomocí regulačního ventilu na ovládacím panelu
- Velký hydraulický rychloupínací svěrák
- Manometr pro správné napnutí pilového pásu
- Přehledný ovládací panel
- **Poloautomatický provoz:**
- Upnutí svěráku a spuštění motoru
- Spuštění ramene pily vůči svěráku
- Zastavení motoru po řezání a zvednutí ramene do výchozí polohy

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.






Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	355 mm
Rezná oblast 0°	300 × 490 mm
Rezná oblast +45°	350 mm
Rezná oblast -45°	290 mm
Rezná oblast +45°	290 × 340 mm
Rezná oblast -45°	250 × 250 mm
Rezná oblast -60°	170 mm
Rezná oblast -60°	180 × 220 mm
Rozměry pilového pásu	3770 × 34 × 1,1 mm
Rezná rychlost	20 m/min - 80 m/min
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	2129 × 1687 × 1046 mm
Hmotnosť	645 kg

Doporučené příslušenství

 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 4/6" M42 Objednací číslo PP3770340406M42 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 5/8" M42 Objednací číslo PP3770340508M42 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč	 Ilustrační foto OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 6/10" M42 Objednací číslo PP3770340610M42 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč	 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Valčková trať MSR 4 Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč
 OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY Valčková trať MSR 7 Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč	 Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100, 10 kg Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTOIL 100 (2,5 kg) Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč
 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Špeciálny rezný vosk 350 g Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS Univerzálna rezná pasta 750 ml Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč	 Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS MECUTSPRAY 500 ml Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč	 Ustavenie stroja Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč

Doporučené příslušenství



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč