

Pásová pila na kov OPTIsaw SD 500 AV



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3292386

12 160 € bez DPH
14 713 Kč s DPH

Poloautomatická pásová pila s
plynulou změnou rychlosti v
masívnom liatinovom prevedení.



- Ťažké, priemyselné prevedenie
- Tichý chod s nízkymi vibráciami
- Ručná alebo poloautomatická prevádzka
- Plynulá regulácia rýchlosti pílového pásu (0-80 m/min)
- Vysoká presnosť rezu vďaka chodu bez vibrácií
- Otočné rameno v rozsahu -45 ° až +60 °
- Vráťane kvalitného Bi-metalového pílového pásu
- Mikrospínač pre automatické vypnutie
- Výkonné čerpadlo chladiacej kvapaliny 100 W
- Jednoduché nastavenie rýchlosti spúšťania pomocou regulačného ventilu na ovládacom paneli
- Veľký hydraulický rýchlopínací zverák
- Manometer pre správne napnutie pílového pásu
- Prehľadný ovládací panel
- **Poloautomatická prevádzka:**
- Upnutie zveráka a spustenie motora
- Spustenie ramena píly voči zveráku
- Zastavenie motora po rezaní a zdvihnutí ramena do východiskovej polohy

Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový řezný pás
- Chladicí zařízení
- Podstavec pod pilu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	355 mm
Rezná oblast 0°	300 × 490 mm
Rezná oblast +45°	350 mm
Rezná oblast -45°	290 mm
Rezná oblast +45°	290 × 340 mm
Rezná oblast -45°	250 × 250 mm
Rezná oblast -60°	230 mm
Rezná oblast -60°	180 × 220 mm
Rozměry pílového pásu	3770 × 34 × 1,1 mm
Rezná rychlost	20 m/min - 80 m/min
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	2,2 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	2129 × 1687 × 1046 mm
Hmotnosť	645 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 4/6" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340406M42 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 5/8" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340508M42 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás 3770 x 34 x 1,1 mm, 6/10" M42</p> <p>Objednací číslo PP3770340610M42 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p>Ustavenie stroja</p> <p>Objednací číslo 9000509 Cena bez DPH 0 Kč Cena s DPH 0 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč