

OPTIsaw S 181 G




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300182

Produkt již není v nabídce

Pásová píla na kov pro náročných.
Radenie rýchlostí pomocou
prevodovky s ozubenými kolesami
(3 rýchlosti pílového pásu).



- Masívne liatinové prevedenie
- Automatické vypnutie po dokončení rezu
- Päťbodové vedenie pásu uložené v guľičkových ložiskách
- Tri rýchlosti pílového pásu 45 / 65 / 77 m/min meniteľné pomocou prevodovky s ozubenými kolesami
- Rýchloupínací zverák nastaviteľný v rozsahu 0° - 45°
- Sériovo dodávané chladiace zariadenie v podstavci stroja
- Spúšťanie rámu plynule nastaviteľné (hydraulicky)
- Stieracia kefa na triesky
- Tichý a pokojný chod
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpäťovým spúšťačom a istením motora

Rozsah dodávky

- **Automatický koncový vypínač**
- **Nastaviteľný dĺžkový doraz**
- **Chladiace zariadenie**
- **Pílový list Bi-Metal (5/8 zubov/palec)**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.













Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	180 mm
Rezná oblast 0°	180 × 240 mm
Rezná oblast +45°	110 mm
Rezná oblast +45°	170 × 110 mm
Rozměry pílového pásu	2360 × 20 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	45 / 67 / 77 m/min
Plynulá změna otáček	Ne
Výkon motoru chladičeho čerpadla	90 W
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1275 × 1100 × 450 mm
Hmotnosť	130 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2360200406M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2360200508M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2360200610M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal - 2 360 × 20 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2360201014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>
 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pílový pás M 42 Bi-metal – 2 360 × 20 mm (14")</p> <p>Objednací číslo PP2360200014M42 Cena bez DPH 26 Kč Cena s DPH 31 Kč</p>	 <p>Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>		