

# Pásová pila na kov OPTIsaw SD 200V



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3300205

Původní cena 1 960 € bez DPH  
Ušetříte 0 €

**1 960 € bez DPH**  
2 371 Kč s DPH

Pásová pila na kov s plynulou  
regulací rychlosti.



- Masívne liatinové prevedenie
- Automatické vypnutie po dokončení rezu
- Päťbodové vedenie pásu uložené v guľíkových ložiskách
- **Plynulá regulácia rýchlosti 26 - 80 m/min**
- Vysoký výkon motora aj pri nízkych otáčkach
- Rýchlopínací zverák nastaviteľný v rozsahu 0 ° - 45 °
- Sériovo dodávané chladiace zariadenie v podstavci stroja
- Spúšťanie rámu plynule nastaviteľné (hydraulicky)
- Stieracia kefa na triesky
- Tichý a pokojný chod
- Hlavný vypínač v krytí IP 54 s podpäťovým spúšťačom a istením motora

## Rozsah dodávky

- Délkový doraz materiálu
- Bi-metalový rezný pás
- Chladičí zařízení
- Podstavec pod pilu

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                    |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Rezná oblast 0°                   | 180 mm                  |
| Rezná oblast 0°                   | 180 × 240 / 50 x 300 mm |
| Rezná oblast 0°                   | 180 × 180 mm            |
| Rezná oblast +45°                 | 110 mm                  |
| Rezná oblast +45°                 | 200 × 190 mm            |
| Rezná oblast -45°                 | 110 × 170 mm            |
| Rezná oblast -45°                 | 150 × 150 mm            |
| Rozměry pílového pásu             | 2360 × 19 × 0,9 mm      |
| Rezná rychlost                    | 26 m/min - 80 m/min     |
| Plynulá změna otáček              | Ano                     |
| Výkon motoru chladiaceho čerpadla | 100 W                   |
| Príkon                            | 0,75 kW                 |
| Elektrické pripojenie             | 230 V                   |
| Rozměry (š × v × h)               | 1382 × 1200 × 533 mm    |
| Hmotnosť                          | 130 kg                  |

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

### Valčeková trať MSR 4

Objednací číslo 3357610  
**Cena bez DPH 240 Kč**  
Cena s DPH 290 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN - GERMANY

### Valčeková trať MSR 7

Objednací číslo 3357611  
**Cena bez DPH 400 Kč**  
Cena s DPH 484 Kč



### Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### MECUTOIL 100, 10 kg

Objednací číslo 38760.110010  
**Cena bez DPH 132 Kč**  
Cena s DPH 159 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### MECUTOIL 100 (2,5 kg)

Objednací číslo 38760.1100025  
**Cena bez DPH 36 Kč**  
Cena s DPH 44 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### Špeciálny rezný vosk 350 g

Objednací číslo 38760.1200  
**Cena bez DPH 16 Kč**  
Cena s DPH 19 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### Univerzálna rezná pasta 750 ml

Objednací číslo 38760.1157  
**Cena bez DPH 38 Kč**  
Cena s DPH 46 Kč



**Karnasdi**  
PROFESSIONAL TOOLS

### MECUTSPRAY 500 ml

Objednací číslo 38760.1150  
**Cena bez DPH 15 Kč**  
Cena s DPH 18 Kč



### Ustavie stroja

Objednací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



### Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč