

OPTIsaw S 210 G




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3300210

Produkt již není v nabídce

Dvourychlostní profesionální pásová pila na řezání kovu s úhlováním pomocí otočného ramene.



- Těžké litinové provedení
- Dvě rychlosti pilového pásu 40 a 80 m/min
- Standardně dodávané s chladícím čerpadlem
- Otočný rám pily významně usnadňuje provádění úhlových řezů
- Součástí dodávky je kvalitní Bi-Metalový pás
- Pětibodové vedení pásu uložené v kuličkových ložiscích
- Masivní svěrák s rychloupínací pákou
- Kartáč na třísky
- Plynule nastavitelná rychlost sklápění pomocí hydraulického válce
- Velká přesnost řezu, tichý a klidný chod bez vibrací

- Natočení ramene 0° – 45°
- Automatické vypnutí po dokončení řezu

Rozsah dodávky

- Podstavec pod pilu
- Doraz materiálu
- Hydraulický prepouštěcí válec
- Bi-metalový řezný pás (6/10 zubů/palec)
- Chladící zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Rezná oblast 0°	170 mm
Rezná oblast 0°	210 × 140 mm
Rezná oblast +45°	125 mm
Rezná oblast +45°	125 × 100 mm
Rozměry pílového pásu	2080 × 20 × 0,9 mm
Rýchlost pílového pásu	40 / 80 m/min
Plynulá změna otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	2
Výkon motora chladiaceho čerpadla	40 W
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozměry (š × v × h)	1200 × 1300 × 685 mm
Hmotnosť	152 kg

Doporučené příslušenství

 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 080 × 20 mm (4/6")</p> <p>Objednací číslo PP2080200406M42 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 080 × 20 mm (5/8")</p> <p>Objednací číslo PP2080200508M42 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 080 × 20 mm (6/10")</p> <p>Objednací číslo PP2080200610M42 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p>	 <p>Ilustrační foto</p> <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Pilový pás M 42 Bi-metal - 2 080 × 20 mm (10/14")</p> <p>Objednací číslo PP2080201014M42 Cena bez DPH 22 Kč Cena s DPH 27 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 4</p> <p>Objednací číslo 3357610 Cena bez DPH 240 Kč Cena s DPH 290 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN · GERMANY</p> <p>Valčková trať MSR 7</p> <p>Objednací číslo 3357611 Cena bez DPH 400 Kč Cena s DPH 484 Kč</p>	 <p>Chladič kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg</p> <p>Objednací číslo 1011 Cena bez DPH 44 Kč Cena s DPH 53 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100 (2,5 kg)</p> <p>Objednací číslo 38760.1100025 Cena bez DPH 36 Kč Cena s DPH 44 Kč</p>
 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Špeciálny rezný vosk 350 g</p> <p>Objednací číslo 38760.1200 Cena bez DPH 16 Kč Cena s DPH 19 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>Univerzálna rezná pasta 750 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1157 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTSPRAY 500 ml</p> <p>Objednací číslo 38760.1150 Cena bez DPH 15 Kč Cena s DPH 18 Kč</p>	 <p>Karnasdi[™] PROFESSIONAL TOOLS</p> <p>MECUTOIL 100, 10 kg</p> <p>Objednací číslo 38760.110010 Cena bez DPH 132 Kč Cena s DPH 159 Kč</p>

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

**Čerpadlo chladiče kvapaliny pro
pásově pily S 210, S 275 N**

Objednací číslo	0330021004
Cena bez DPH	199 Kč
Cena s DPH	241 Kč