

quantum B 28 GS



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3334283

Produkt již není v nabídce

Převodová vrtačka pro dílenské i
průmyslové využití.



- Řazení rychlostí pomocí dvou pák, umístěných na boku vrtací hlavy
- Výškové přestavení vrtací hlavy pomocí ozubené tyče
- Pomocí ozubené tyče výškově přestavitelný pracovní stůl
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spínačem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Zepředu snadno ovladatelný
- Vřeteno s přesnými kuželíkovými ložisky se zaručenou házivostí <0,02 mm měřeno na vrtací pinole
- Kvalitní rychloupínací vrtací hlavička quantum s házivostí <0,06 mm
- Masivní, silně dimenzovaná základní deska s T-drážkami; na spodní straně silně žebrovaná
- Tichý a výkonný 2-stupňový elektromotor s převodovkou s ozubenými koly pro přímý pohon
- Rychloutažení výškově přestavitelné vrtací hlavy
- Na boční straně umístěný hloubkový doraz s měřítkem
- Dlouhá, posuvně konstruovaná rukojeť páky pro snadný ruční posuv
- Automatické vyrážení nástroje
- Silnostěnný litinový sloup zajišťuje velmi klidný chod a stabilitu

Rozsah dodávky

- Rychlopínací hlavička 1-16 mm, B16
- Kuželový trn MK3

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	28 mm
Vrtací výkon max. liatina	38 mm
Max. vrtacia hĺbka	140 mm
Rezanie závitov ocel'	M12
Rezanie závitov liatina	M16
Vyloženie	225 mm
Rozmery pracovného stola	310 × 360 mm
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	100 – 2900 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	30 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	600 mm
Max. vzdialenosť vretena a základne	1075 mm
Priemer stĺpa	100 mm
Rozmery základne	305 × 297 mm
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	470 × 1700 × 550 mm
Hmotnosť	270 kg