

OPTImill MT 50





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336005

10 920 € bez DPH
13 213 Kč s DPH

Univerzálna vrtáčko-frézka pre
horizontálne aj vertikálne
frézovanie s digitálnym
odmeriavaním DPA 31 Plus.



- Ťažké, kompaktné prevedenie z kvalitnej liatiny absorbujúce vibrácie
- Posuv pinoly pomocou troch pákových rúkovieí (vrtanie) alebo pomocou ručného kolesa jemného posuvu
- **Posuv osi X je možné vykonávať ručne pomocou ručného kolesa alebo automaticky**
- Možnosť práce v horizontálnej polohe s podperou a upínačom pre kotúčovú frézu
- Vo vertikálnej polohe je možné vykonávať vrtanie, vrtanie pod uhlom a väčšinu frézovacích prác
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus:**
 - Výrazné zníženie výrobného času
 - Jednoduché použitie
 - Vyššia presnosť obrábania

- **Meracia lišta s čítačou hlavou na osi X**
- Magnetické pásky osi Y a Z
- Prehľadné tlačidlá
- Antireflexný displej

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování os X, Y, Z**
- **Chladicí zařízení**
- **Seřizovací nářadí**
- **Vrtací hlavička 1 - 16 mm/B18**
- **Strojní lampa**
- **Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2**
- **Frézovací trn pro horizont. frézování**

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Garanční prohlídka zdarma**

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Rezanie závitov ocel'	M16
Max. priemer stopkovej frézy	25 mm
Max. priemer nožovej hlavy	100 mm
Vyloženie	240 - 650 mm
Rozmery pracovného stola	1000 × 240 mm
Max. zaťaženie stola	160 kg
T-drážky počet	4
T-drážky veľkosť	14 mm
Kužel' vretena	ISO40
Otáčky horizontálneho vretena	58 – 1355 ot/min
Otáčky vertikálneho vretena	115 - 1750 ot/min
Počet rýchlostných stupňov horizontálneho vretena	9
Počet rýchlostných stupňov vertikálneho vretena	8
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	90 mm
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	400 mm
Zdvih pinoly	127 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-60 ° až +60 °
Výkon motora horizontálneho vretena	1500 W
Výkon motora vertikálneho vretena	1100/2200 W
Výkon motora chladiaceho čerpadla	40 W
Rozmery (š × v × h)	2270 × 2100 × 1500 mm
Hmotnosť	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Kuželový trň ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Sada upínače ISO40 / M16 / ER32
a klieštin 2-20 mm (18 ks)**

Objednací číslo 3352056
Cena bez DPH 328 Kč
Cena s DPH 396 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Frézovací hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 332 Kč
Cena s DPH 401 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Deliáci stół RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 604 Kč
Cena s DPH 730 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Presné podkladací dosky tl. 3 mm

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 144 Kč
Cena s DPH 174 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 780 Kč
Cena s DPH 943 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH 296 Kč
Cena s DPH 358 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo 3850015
Cena bez DPH 45 Kč
Cena s DPH 54 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Čerpadlo chlazení pre frézky UF
100, MT 50, MT 100**

Objednací číslo 0333610036

Cena bez DPH 268 Kč

Cena s DPH 324 Kč