

OPTImill MT 50






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3336005

10 760 € bez DPH
13 019 Kč s DPH

Univerzálna vřtačko-frézka pre horizontálne aj vertikálne frézovanie s digitálnym odmeriavaním DPA 31 Plus.



- Ťažké, kompaktné prevedenie z kvalitnej liatiny absorbujúce vibrácie
- Posuv pinoly pomocou troch pákových rúkovieí (vrtanie) alebo pomocou ručného kolesa jemného posuvu
- **Posuv osi X je možné vykonávať ručne pomocou ručného kolesa alebo automaticky**
- Možnosť práce v horizontálnej polohe s podperou a upínačom pre kotúčovú frézu
- Vo vertikálnej polohe je možné vykonávať vrtanie, vrtanie pod uhlom a väčšinu frézovacích prác
- **Digitálne odmeriavanie polohy DPA 31 Plus:**
 - Výrazné zníženie výrobného času
 - Jednoduché použitie
 - Vyššia presnosť obrábania

- **Meracia lišta s čítačou hlavou na osi X**
- Magnetické pásky osi Y a Z
- Prehľadné tlačidlá
- Antireflexný displej

Rozsah dodávky

- **Digitální odměřování os X, Y, Z**
- **Chladící zařízení**
- **Seřizovací nářadí**
- **Vrtací hlavička 1 - 16 mm/B18**
- **Strojní lampa**
- **Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2**
- **Frézovací trn pro horizont. frézování**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon trvalý ocel'	25 mm
Vrtací výkon max. ocel'	30 mm
Rezaní závitů ocel'	M16
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Vyložení	240 - 650 mm
Rozměry pracovního stolu	1000 × 240 mm
Max. zatížení stolu	160 kg
T-drážky počet	4
T-drážky velikost	14 mm
Kužel vřetena	ISO40
Otáčky horizontálního vřetena	58 – 1355 ot/min
Otáčky vertikálního vřetena	115 - 1750 ot/min
Počet rychlostných stupňů horizontálního vřetena	9
Počet rychlostných stupňů vertikálního vřetena	8
Max. vzdálenost vřetena a pracovního stolu	90 mm
Max. vzdálenost vřetena a pracovního stolu	400 mm
Zdvih pinoly	127 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-60 ° až +60 °
Výkon motoru horizontálního vřetena	1500 W
Výkon motoru vertikálního vřetena	1100/2200 W
Výkon motoru chladiaceho čerpadla	40 W
Rozměry (š × v × h)	2270 × 2100 × 1500 mm
Hmotnost	900 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kuželový trň ISO 40/B16

Objednací číslo 3352070
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada upínače ISO40 / M16 / ER32 a klieštín 2-20 mm (18 ks)


Objednací číslo 3352056
Cena bez DPH 244 Kč
Cena s DPH 295 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Frézovacia hlava ISO 40 DIN 2080

Objednací číslo 3350216
Cena bez DPH 332 Kč
Cena s DPH 401 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Deliaci stôl RT 200

Objednací číslo 3356200
Cena bez DPH 604 Kč
Cena s DPH 730 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upinky SPW 12 - sada

Objednací číslo 3352077
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Presné podkladací dosky - sada 20 ks

Objednací číslo 3354001
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

HMS 150

Objednací číslo 3355150
Cena bez DPH 780 Kč
Cena s DPH 943 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 150

Objednací číslo 3354150
Cena bez DPH 296 Kč
Cena s DPH 358 Kč



Ustavovanie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč