

Opti UF 100

Objednací číslo:
3336100

Produkt již není v nabídce

Univerzální frézka se zaručenou vysokou produktivitou a přesností.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Mnohostranné použití
- Centrální mazací systém
- Těžké masivní provedení z kvalitní litiny
- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- Všechna vedení kalená a nastavitelná pomocí klínových lišt
- Frézovací hlava sklopná a otočná ve všech prostorových úhlech
- Při práci v horizontální poloze s podpěrrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Hlavní vypínač s jistěním motoru, přepínačem chodu vpravo-vlevo a nouzovým vypínačem
- Dostatečně velká ovládací ruční kola se stupnicí
- Standardně dodávané osvětlení stroje
- Standardně dodávané s chladicí jednotkou
- Cenově příznivé a s trvalou hodnotou
- Frézovací hlava sklopná a otočná v každém prostorovém úhlu
- Se stupnicí
- Převodovka posuvu křížového stolu pro osu X a Y
- 9 rychlostí, 18 – 310 (mm/min)

- Masivní, přesný křížový stůl, silně dimenzovaný s přesně opracovaným povrchem
- S T-drážkami
- Nastavitelné klínové lišty

Rozsah dodávky

- Kleštinové pouzdro s osmidílnou sadou kleštin (4-5-6-8-10-12-14-16)
- Podpěra pro práci v horizontální poloze s upínačem pro kotoučovou frézu
- Chladicí zařízení
- Osvětlení stroje
- Masivní strojní svěrák s otočnou základnou: šířka čelistí 160 mm, výška čelistí 40 mm, upínací délka 130 mm, hmotnost 23 kg
- Servisní nářadí

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel'	35 mm
Vrtací výkon max. liatina	40 mm
Max. priemer stopkovej frézy	32 mm
Vyloženie	630 mm
Rozmery pracovného stola	1120 × 260 mm
Max. zaťaženie stola	350 kg
T-drážky veľkosť	14 mm
T-drážky rozstup	63 mm
Kužel' vretena	ISO40
Rozsah posuvu - os X	610 mm
Rozsah posuvu - os Y	280 mm
Rozsah posuvu - os Z	440 mm
Otáčky	40 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Max. vzdialenosť vretena a pracovného stola	460 mm
Uhol naklopenia frézovacej hlavy	-180 ° až +180 °
Uhol otáčania frézovacej hlavy	360 °
Príkon	2200 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1325 × 1730 × 1655 mm
Hmotnosť	1350 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

**Horizontálně-vertikální deliací
stůl s 3-čelustovým
skľučovadlom RTU 165**

Objednací číslo	3354165
Cena bez DPH	1 324 Kč
Cena s DPH	1 602 Kč



3D render

OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálna deliaca hlava TA 125

Objednací číslo	3356125
Cena bez DPH	612 Kč
Cena s DPH	740 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo	3381016
Cena bez DPH	48 Kč
Cena s DPH	58 Kč