

# Opti D 320 x 630 DPA




**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:  
3400633DPA

**Produkt již není v nabídce**

Bohatě vybavený soustruh s  
vodícím a tažným šroubem,  
posuvovou skříní s olejovou lázní.  
Součástí tohoto stroje je také  
digitální odměřování DPA 2000.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 – 4"
- Vřeteno běžící v olejové lázni je kaleno a broušeno. Uloženo je v přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <math><0,015\text{ mm}</math>
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o  $\pm 10\text{ mm}$
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky na suportové skříní
- Nouzový vypínač a jištění motoru proti jeho přetížení
- Vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

## Rozsah dodávky

- Halogenová lampka 50 W/24 V
- Dílenská montáž

- Skleněná pravítka pro tři osy
- Digitální měřič polohy DPA 2000 (u provedení Vario DPA 2000S)
- Zkušební protokol
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Sada výměnných kol
- Čtyřstranná nožová hlava
- Závitový indikátor
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- Kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Stěna ostříku (namontována)
- Podstavec stroje (namontován)
- Otočný hrot MK3
- Pohyblivá luneta
- Pevná luneta
- Upínací deska Ø 250 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm s nastavitelnými čelistmi

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	160 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	312 mm
Max. točný priemer nad suportom	190 mm
Max. točný priemer bez mostíka	430 mm
Šírka lôžka	187 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	630 mm
Dĺžka mostíka	230 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	65 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	18
Priechod vretena	38 mm
Posuv pinoly	100 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,052 – 1,392 mm/ot. (32 )
Posuv priečny	0,014 – 0,380 mm/ot. (32 )
Max. posuv nožového suportu	85 mm
Max. posuv priečneho suportu	162 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26 )
Závit palcový	4 – 56 záv./1" (34 )
Závit trapézový	Ne
Závit modulový	Ne
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1485 × 1320 × 750 mm
Hmotnosť	485 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba Ø 160 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3441512  
**Cena bez DPH 69 Kč**  
Cena s DPH 84 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba Ø 200 mm Camlock 4**

Objednací číslo 3441513  
**Cena bez DPH 92 Kč**  
Cena s DPH 111 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3**

Objednací číslo 3440703  
**Cena bez DPH 47 Kč**  
Cena s DPH 57 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacich hrotov MK 3**

Objednací číslo 3440733  
**Cena bez DPH 184 Kč**  
Cena s DPH 222 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm**

Objednací číslo 3441509  
**Cena bez DPH 224 Kč**  
Cena s DPH 271 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák sada SWH 3 - E**


Objednací číslo 3384303  
**Cena bez DPH 644 Kč**  
Cena s DPH 779 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks**

Objednací číslo 3051003  
**Cena bez DPH 216 Kč**  
Cena s DPH 261 Kč



**Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže**

Objednací číslo 9010002  
**Cena bez DPH 1 600 Kč**  
Cena s DPH 1 936 Kč



**OPTIMUM<sup>®</sup>**  
MASCHINEN - GERMANY

**Nivelačný prvok SE 1**

Objednací číslo 3381012  
**Cena bez DPH 34 Kč**  
Cena s DPH 41 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč