

OPTIturn D 320 x 920




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3400923

Produkt již není v nabídce

Bohatě vybavený soustruh s
vodícím a tažným šroubem a
posuvovou skříní s olejovou lázní.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
- Vřeteno běžící v olejové lázni je kaleno a broušeno. Uloženo je v přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 10 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky na suportové skříní
- Nouzový vypínač a jištění motoru proti jeho přetížení
- Vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)

Rozsah dodávky

- Halogenová lampa 50 W/24 V
- 4-čelistové sklíčidlo $\varnothing 200$ mm s nastavitelnými čelistmi

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm
- Zkušební protokol
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Sada výměnných kol
- Čtyřstranná nožová hlava
- Závitový indikátor
- Upínací deska Ø 250 mm
- Kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Stena ostreku (namontovaná)
- Podstavec stroje (namontován)
- Otočný hrot MK3
- Pohyblivá luneta
- Pevná luneta

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	160 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	320 mm
Max. točný priemer nad suportom	190 mm
Max. točný priemer bez mostíka	430 mm
Šírka lôžka	181 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	920 mm
Dĺžka mostíka	230 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	65 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	18
Priechod vretena	38 mm
Posuv pinoly	100 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv priečny	0,014 – 0,380 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	85 mm
Max. posuv priečneho suportu	162 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	4 – 56 záv./1" (34)
Závit trapézový	Ne
Závit modulový	Ne
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1685 × 1320 × 750 mm
Hmotnosť	410 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 304 Kč
Cena s DPH 367 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 316 Kč
Cena s DPH 382 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 69 Kč
Cena s DPH 84 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacích hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držiak sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč