

OPTIturn D 330 x 1000 DPA



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3401000DPA

Produkt již není v nabídce

Kompletně vybavený soustruh s uzavřenou posuvovou skříní, pro rychlé a pohodlné přepínání posuvu a stoupání s digitálním odměřováním DPA 2000.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 - 4"
- Vřeteno běžící v olejové lázni je kaleno a broušeno. Uloženo je v přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříní s olejovou náplní
- Současnému zapnutí posuvu vodícího a tažného šroubu je zamezeno blokováním
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 5 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Podpěťový spouštěč, nouzový vypínač a jištění motoru, osvětlení strojní lampou
- Vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- **Stěna ostříku (namontována)**
- **Skleněná pravítka pro tři osy**

- Digitální měřič polohy DPA 2000 (u provedení Vario DPA 2000S)
- Redukční pouzdro MK5/MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Olejová náplň
- Kufřík s náradím
- Závitový indikátor
- Souprava výměnných kol
- Čtyřboký nožový držák
- Dílenská montáž
- Halogenová lampa
- Podstavec stroje (namontován)
- Kryt sklíčidla
- Brzda vřetene
- Pohyblivá luneta
- Pevná luneta
- Upínací deska Ø 250 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm s nastavitelnými čelistmi
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 160 mm

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	165 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	330 mm
Max. točný priemer nad suportom	198 mm
Max. točný priemer bez mostíka	476 mm
Šírka lôžka	186 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Dĺžka mostíka	210 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	70 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	15 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	8
Priechod vretena	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,082 – 2,711 mm/ot.
Posuv priečny	0,018 – 0,583 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	95 mm
Max. posuv priečného suportu	170 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot.
Závit palcový	4 – 56 záv./1"
Závit trapézový	8 – 120 D.P.
Závit modulový	0,2 – 3,5 M.P.
Príkion	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1960 × 1300 × 755 mm
Hmotnosť	550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 304 Kč
Cena s DPH 367 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 316 Kč
Cena s DPH 382 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 69 Kč
Cena s DPH 84 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacích hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopúinácný nožový držiak sada SWH 3 - E


Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč