

OPTIturn TH 3309



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3402030

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem.



- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- **Skřídlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- Upnutí vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená převodová kola hlavního vřetene pro klidný chod
- Ochranný jistič
- Uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Podstavec stroje se skříňkou na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Y
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 160 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 19 – 70 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 16 – 50 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK5 / MK3
- Dva pevné hroty MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	156 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	330 mm
Max. točný priemer nad suportom	196 mm
Šírka lôžka	186 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	830 mm
Kužel vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	60 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	8
Priechod vretena	38 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,052 – 1,392 mm/ot. (32)
Posuv priečny	0,014 – 0,38 mm/ot. (32)
Max. posuv nožového suportu	98 mm
Max. posuv priečneho suportu	164 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (26)
Závit palcový	56 – 4 záv./1" (34)
Závit trapézový	8 – 120 D.P.
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1685 × 1590 × 745 mm
Hmotnosť	430 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

3-čelustové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442762
Cena bez DPH 300 Kč
Cena s DPH 363 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

4-čelustové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 312 Kč
Cena s DPH 377 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 4

Objednací číslo 3441554
Cena bez DPH 628 Kč
Cena s DPH 759 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 68 Kč
Cena s DPH 83 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441513
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Doraz pre TH 3309

Objednací číslo 3441522
Cena bez DPH 33 Kč
Cena s DPH 40 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 47 Kč
Cena s DPH 57 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 636 Kč
Cena s DPH 769 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



Vario jednotka Lenze 1,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010002
Cena bez DPH 1 600 Kč
Cena s DPH 1 936 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 29 Kč
Cena s DPH 35 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč