

OPTIturn TH 4010



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3402070

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s vodicím a tažným šroubem pro mechaniky. Přesvědčí svým výkonem a přesností. Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze.



- Kalené a broušené vodicí dráhy lože
- **Skřídlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým sklíždlem české výroby TOS Svitavy
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Ochranný jistič motoru, uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodicího šroubu
- Podstavec stroje
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- LED pracovní lampa
- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Pinola koníku a ruční kolo s jemně nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
- Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 200 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 5 - 85 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 5 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Pevný hrot MK 3, legovaný
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	205 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	410 mm
Max. točný priemer bez mostíka	540 mm
Šírka lôžka	206 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Dĺžka mostíka	165 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	16
Priechod vretena	52 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	45 mm
Zdvih pinoly	130 mm
Posuv pozdĺžny	0,043 – 0,653 mm/ot. (48)
Posuv priečny	0,015 – 0,206 mm/ot. (48)
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv priečneho suportu	195 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (42)
Závit palcový	70 – 4 záv./1" (42)
Max. výška upnutia nožového držiaku	20 mm
Príkion	1,5 / 2,4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1920 × 1222 × 740 mm
Hmotnosť	775 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3442764
Cena bez DPH 288 Kč
Cena s DPH 348 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3442845
Cena bez DPH 320 Kč
Cena s DPH 387 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3441514
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštínové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 5

Objednací číslo 3441555
Cena bez DPH 672 Kč
Cena s DPH 813 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 38 Kč
Cena s DPH 46 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacích hrotov MK 3

Objednací číslo 3440733
Cena bez DPH 184 Kč
Cena s DPH 222 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 3 - E

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks


Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pre TH 3610 / 4010

Objednací číslo 3441523
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 3 000 Kč
Cena s DPH 3 630 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč

Doporučené příslušenství



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	44 Kč
Cena s DPH	53 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč