

OPTIturn TH 4010



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

D

Objednací číslo:
3402080

Produkt již není v nabídce

Plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem pro mechaniky. Přesvědčí svým výkonem a přesností s digitálním odměřováním polohy DPA 21, volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze.



- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Skličidlo „Made in Czech Republic“** - soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Ochranný jistič motoru, uzamykatelný hlavní vypínač
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- Podstavec stroje
- Vydímatelná vana na třísky s vedením
- Nožní brzda pro nouzové zastavení
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- LED pracovní lampa
- Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider
- Ruční kola s jemně nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- Pinola koníku a ruční kolo s jemně nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
- Volitelně v provedení VARIO s plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče Lenze

-
-
- **Digitální odměřování polohy DPA 21:**
- Přehledná fóliová klávesnice, chrání před stříkající vodou
- Vysoká pracovní přesnost
- Snížené procento chyb
- Osa X, Y, Z0, Z s 8-místným displejem
- Skleněná pravítka

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo \varnothing 200 mm
- Pevná luneta, průchod \varnothing 5 - 85 mm
- Pohyblivá luneta, průchod \varnothing 5 - 65 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- Pevný hrot MK 3
- Pevný hrot MK 3, legovaný
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Digitální odměřování polohy DPA 21
- Chladicí zařízení

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Garanční prohlídka zdarma

Lze využít pro tento stroj, aby perfektně pracoval.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	205 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	410 mm
Max. točný priemer bez mostíka	540 mm
Šírka lôžka	206 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Kužel vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 5
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	16
Priechod vretena	52 mm
Kužel pinoly koníka	MK3
Priemer pinoly	45 mm
Zdvih pinoly	130 mm
Posuv pozdĺžny	0,043 – 0,653 mm/ot. (48)
Posuv priečny	0,015 – 0,206 mm/ot. (48)
Max. posuv nožového suportu	100 mm
Max. posuv priečneho suportu	195 mm
Závit metrický	0,4 – 7 mm/ot. (42)
Závit palcový	70 – 4 záv./1" (42)
Max. výška upnutia nožového držiaku	20 mm
Príkion	1,5 / 2,4 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1920 × 1555 × 740 mm
Hmotnosť	775 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5</p> <p>Objednací číslo 3442764 Cena bez DPH 288 Kč Cena s DPH 348 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 5</p> <p>Objednací číslo 3442845 Cena bez DPH 320 Kč Cena s DPH 387 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba Ø 200 mm Camlock 5</p> <p>Objednací číslo 3441514 Cena bez DPH 100 Kč Cena s DPH 121 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštínové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 5</p> <p>Objednací číslo 3441555 Cena bez DPH 672 Kč Cena s DPH 813 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 3</p> <p>Objednací číslo 3440703 Cena bez DPH 38 Kč Cena s DPH 46 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacích hrotov MK 3</p> <p>Objednací číslo 3440733 Cena bez DPH 184 Kč Cena s DPH 222 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm</p> <p>Objednací číslo 3441509 Cena bez DPH 224 Kč Cena s DPH 271 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací nožový držák sada SWH 3 - E</p> <p>Objednací číslo 3384303 Cena bez DPH 644 Kč Cena s DPH 779 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051003 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Doraz pre TH 3610 / 4010</p> <p>Objednací číslo 3441523 Cena bez DPH 34 Kč Cena s DPH 41 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr. montáže</p> <p>Objednací číslo 9010003 Cena bez DPH 3 000 Kč Cena s DPH 3 630 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Nivelačný prvok SE 2</p> <p>Objednací číslo 3381016 Cena bez DPH 48 Kč Cena s DPH 58 Kč</p>

Doporučené příslušenství



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	44 Kč
Cena s DPH	53 Kč



Ustavovanie stroja

Objednací číslo	9000509
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč