

# OPTIturn D 460 x 1500 DPA






**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY

Objednáací číslo:  
3402150DPA

## Produkt již není v nabídce

Masivní, plně vybavený soustruh s digitálním odměřováním polohy. Mimořádně klidný chod bez vibrací zajišťuje stojan a lože, které jsou odlity z jednoho kusu.



- Upínání vřetene Camlock ASA D 1 - 6"
- Kalené a broušené vřeteno uložené kuželíkových ložiscích, které běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubené kola jsou kalené a broušené, uložené v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuv
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů o  $\pm 15$  mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

## Rozsah dodávky

- Dva pevné hroty MK4
- Ukazatel polohy DPA 2000
- Digitální odměřování
- Olejová náplň
- Závitový indikátor
- Halogenová lampa 50 W/24 V
- Nožní brzda vřetene
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Redukční pouzdro MK6/MK4
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- Chladicí zařízení
- Podstavec stroje
- Držák pro čtyřhranné nože D 25×120 mm
- f Rychloupínací nožový držák SWH 5-B (volitelně čtyřpolohová nožová hlava)
- Pohyblivá luneta s průchodem Ø 100 mm
- Pevná luneta s průchodem Ø 160 mm
- Upínací deska Ø 350 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 300 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	230 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	465 mm
Max. točný priemer nad suportom	270 mm
Max. točný priemer bez mostíka	690 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1500 mm
Dĺžka mostíka	240 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	12
Priechod vretena	58 mm
Posuv pinoly	130 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Posuv pozdĺžny	0,031 – 1,7 mm/ot. (40)
Posuv priečny	0,014 – 0,784 mm/ot. (40)
Max. posuv nožového suportu	128 mm
Max. posuv priečného suportu	285 mm
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (53)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (40)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	5500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2750 × 1370 × 1245 mm
Hmotnosť	1980 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**3-čelustové sklčuvadlo s centrickým upínáním Ø 200 mm Camlock 6**

Objednáací číslo 3442763  
**Cena bez DPH 352 Kč**  
Cena s DPH 425 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Príruba Ø 250 mm Camlock 6**

Objednáací číslo 3444013  
**Cena bez DPH 152 Kč**  
Cena s DPH 183 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4**

Objednáací číslo 3440704  
**Cena bez DPH 55 Kč**  
Cena s DPH 66 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sada výmenných strediacich hrotov MK 4**

Objednáací číslo 3440734  
**Cena bez DPH 200 Kč**  
Cena s DPH 242 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm**


Objednáací číslo 3441509  
**Cena bez DPH 224 Kč**  
Cena s DPH 271 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Rýchlopínací nožový držák sada SWH 5 - B**

Objednáací číslo 3384305  
**Cena bez DPH 772 Kč**  
Cena s DPH 934 Kč



**Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr. montáže**

Objednáací číslo 9010003  
**Cena bez DPH 3 000 Kč**  
Cena s DPH 3 630 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednáací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY


**Nivelačný prvok SE 2**

Objednáací číslo 3381016  
**Cena bez DPH 48 Kč**  
Cena s DPH 58 Kč



**Ustavenie stroja**

Objednáací číslo 9000509  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč



**Zaškolenie obsluhy stroja**

Objednáací číslo 9000508  
**Cena bez DPH 0 Kč**  
Cena s DPH 0 Kč