

Opti D 460 x 2000

Objednací číslo:
3402200

Produkt již není v nabídce

Kompletně vybavený těžký stroj s vodícím a tažným šroubem, mimořádně klidný chod bez vibrací – stojan a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu.

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



Opti D 460 x 1000



- Upínání Camlock ASA D 1 - 6"
- Kalené a broušené vřeteno uložené na 3 nastavitelných ložiskách běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, ozubená kola a hřídele kalené a broušené, s přesnými ložisky v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje z litiny, odlité z jednoho kusu
- Vydímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Centrální mazání na nástrojových saních
- Nárazníková tyč se čtyřmi nárazníky pro podélný posuv suportu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 300 mm s nastavitelnými čelistmi
- Upínací deska Ø 350 mm
- Pevná luneta pro Ø 25–178 mm
- Pohyblivá luneta Ø 19–114 mm

- Podstavec stroje
- Chladicí zařízení
- Stěna ostříku (montov.)
- Brzda vřetene
- Halogenová svítidla
- Závitové hodinky
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň značky Mobil

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	230 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	465 mm
Max. točný priemer nad suportom	270 mm
Max. točný priemer bez mostíka	690 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	240 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	25 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Priebeh vretena	58 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,031 – 1,7 mm/ot.
Posuv priečny	0,014 – 0,784 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	120 mm
Max. posuv priečného suportu	230 mm
Závit metrický	0,1 – 14 mm/ot. (42)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (53)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (40)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	5500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3250 × 1370 × 1080 mm
Hmotnosť	2400 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 25 x 120 typ D

Objednávací číslo 3384306
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák
sada SWH 5 - B**


Objednávací číslo 3384305
Cena bez DPH 772 Kč
Cena s DPH 934 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**

Objednávací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pre TH 46xx

Objednávací číslo 3444022
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželem
MK 4**

Objednávací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednávací číslo 3444013
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednávací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč