

OPTIturn D 560 x 1500 DPA





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3402615DPA

Produkt již není v nabídce

Tento soustruh je kompletně vybaven masivními posuvy a šrouby a vyznačuje se vysokou univerzálností, přesností a efektivitou. Je vybaven digitálním odměřováním všech tří os.



- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Kalené a broušené vřeteno uložené v nastavitelných kuželíkových ložiscích běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené běží v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje jsou odlity z jednoho kusu litiny
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící plochy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Dorazová tyč se čtyřmi vačkami pro vypínání podélného posuvu
- Koník přestavitelný o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný ovládací pákou přímo na suportu
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Digitální odměřování všech tří os pomocí skleněných pravítek

Rozsah dodávky

- Držák pro čtyhranné nože D 32×150 mm

- **Digitální odměřování s ukazatelem polohy DPA 2000**
- **Olejová náplň**
- **Kufřík s náradím**
- **Halogenová svítidla 50 W/24 V**
- **Pevný hrot MK5 – 2 ks**
- **Redukční pouzdro MK7/MK5**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 7-C**
- **Závitový indikátor**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm**
- **Brzda vřetene**
- **Stěna ostříku**
- **Chladící zařízení**
- **Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm**
- **Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm**
- **Upínací deska Ø 450 mm**
- **4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	560 mm
Max. točný priemer nad suportom	355 mm
Max. točný priemer bez mostíka	790 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1500 mm
Dĺžka mostíka	270 mm
Kužel' vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	12
Priechod vretena	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel' pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,059 – 1,646 mm/ot. (35)
Posuv priečny	0,020 – 0,573 mm/ot. (35)
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv priečného suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (60)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (50)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (34)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	7500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2840 × 1460 × 1150 mm
Hmotnosť	2300 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada výměnných strediacích hrotov MK 4

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 5

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010004
Cena bez DPH 3 200 Kč
Cena s DPH 3 872 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč