

Opti D 560 x 2000

Objednací číslo:
3402620

Produkt již není v nabídce

Soustruh kompletně vybavený masivními posuvy a šrouby se vyznačuje vysokou univerzálností, přesností a efektivitou při obrábění nejrozličnějších materiálů.

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Upínání Camlock ASA D 1 – 8"
- Kalené a broušené vřeteno uložené na třech nastavitelných ložiskách běží v olejové lázni
- Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm
- Uzavřená posuvová skříň s rychlým řazením, všechna ozubená kola a hřídele kalené a broušené, s přesnými ložisky v olejové lázni
- Podstavec a lože stroje vyrobeny z litiny, odlité z jednoho kusu
- Vyjímatelný můstek lože
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Centrální mazání vodících ploch
- Nárazníková tyč se čtyřmi dorazy pro podélný posuv suportu
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Chod vpravo-vlevo přepínatelný pákou
- Podpěťový spínač, nouzový vypínač a jištění motoru
- Mechanická nožní brzda vřetene
- Provedení dle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm s nastavitelnými čelistmi
- Upínací deska Ø 450 mm
- Pevná luneta pro Ø 19 – 165 mm
- Pohyblivá luneta Ø 16 – 95 mm
- Chladicí zařízení

- Stěna ostříku
- Brzda vřetene
- Halogenová svítidla
- Závitové hodinky
- Kufřík s nářadím
- Olejová náplň značky Mobil

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	280 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	560 mm
Max. točný priemer nad suportom	355 mm
Max. točný priemer bez mostíka	790 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	270 mm
Kužel' vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Priebeh vretena	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Posuv pozdĺžny	0,059 – 1,646 mm/ot.
Posuv priečny	0,020 – 0,573 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	130 mm
Max. posuv priečného suportu	316 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (47)
Závit palcový	2 – 112 záv./1" (60)
Závit trapézový	4 – 112 D.P. (34)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (50)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	7500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3340 × 1460 × 1150 mm
Hmotnosť	2720 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

4-čelustové sklúčovacíadlo Ø 400 mm Camlock 8

Objednací číslo 3444051
Cena bez DPH 400 Kč
Cena s DPH 484 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželem MK 5

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 7 - C

Objednací číslo 3384307
Cena bez DPH 1 272 Kč
Cena s DPH 1 539 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nožový držák 32 x 150 typ D

Objednací číslo 3384308
Cena bez DPH 196 Kč
Cena s DPH 237 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nivelační prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč