

# OPTIturn D 660 x 2000 DPA





Objednací číslo:  
3402720DPA

**Produkt již není v nabídce**

Masivní, plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a digitálním odměřováním. Vyznačuje se vysokou přesností, efektivním a hospodárným provozem.



**OPTIMUM**<sup>®</sup>  
MASCHINEN - GERMANY



- Vodící plochy lože jsou kalené a broušené
- Vřeteník s kuželem MK7 je osazený upínáním Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
- Uzavřená převodová skříň má mechanismus uložený v přesných ložiscích
- Broušená ozubená kola a hřídele pracují v lázni s kontrolním olejným
- Páky pro rychloposuv a změnu směru otáčení jsou umístěny přímo na suportové skříni
- Centrální mazání vodících ploch
- Koník s kuželem MK5 přestavitelný o  $\pm 13$  mm
- Spouštěcí páka ovládá relé hlavního motoru s bezpečnostním řídicím napětím 24 V
- Hlavní vypínač je uzamykatelný a elektromotor je osazen chránícím jističem
- Bezpečnostní tlačítka CENTRAL STOP na vřeteníku a suportové skříni
- Kryt sklíčidla s bezpečnostním spínačem
- Pracovní lampa 24 V s kloubovým ramenem
- Externí uzavřené chladicí zařízení a dávkování média pomocí uzavíratelného ventilu
- Mechanická nožní brzda vřetene s bezpečnostním vypínačem hlavního motoru
- Rozvaděč je vybaven komponenty Siemens
- Digitální odměřování polohy se skleněnými pravítky a zobrazovačem DPA 2000

- Nožový držák SWH 9 pro rychlou výměnu nástrojů
- Volitelně s frekvenčním měničem pro plynulou změnu
- otáček vřetene se zachováním maximálních hodnot kroutícího momentu

## Rozsah dodávky

- **Upínací deska Ø 450 mm**
- **Rychloupínací nožový držák SWH 9-D**
- **Závitový indikátor**
- **Rychloupínací nožový držák SWH9**
- **Brzda vřetene**
- **Stěna ostříku**
- **Externí chladicí zařízení**
- **Pohyblivá luneta Ø max. 80 mm**
- **Pevná luneta pro Ø max. 150 mm**
- **Redukční pouzdro MK7/MK5**
- **4-čelistové sklíčidlo Ø 400 mm se samostatně nastavitelnými čelistmi**
- **3-čelistové sklíčidlo Ø 315 mm**
- **Digitální odměřování s ukazatelem polohy DPA 2000**
- **Olejová náplň**
- **Kufřík s náradím**
- **Halogenová svítidla 50 W/24 V**
- **Pevný hrot MK5 – 2 ks**

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum

#### Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

<b>Technická data</b>	
Výška hrotu	330 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	660 mm
Max. točný priemer nad suportom	440 mm
Max. točný priemer bez mostíka	900 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2000 mm
Dĺžka mostíka	250 mm
Kužel' vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	25 – 1600 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 1600 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	16
Priechod vretena	105 mm
Posuv pinoly	20 mm
Kužel' pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,044 – 1,48 mm/ot. (25 )
Posuv priečny	0,022 – 0,74 mm/ot. (25 )
Max. posuv nožového suportu	230 mm
Max. posuv priečného suportu	368 mm
Závit metrický	0,45 – 120 mm/ot. (54 )
Závit palcový	80 – 7/16 záv./1" (60 )
Závit trapézový	7/8 – 160 D.P. (42 )
Závit modulový	0,25 – 60 M.P. (46 )
Príkonnosť	9000 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3650 × 1595 × 1230 mm
Hmotnosť	3345 kg

## Doporučené příslušenství



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo Ø 400 mm Camlock 8**

Objednací číslo 3444051  
**Cena bez DPH 400 Kč**  
Cena s DPH 484 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4**

Objednací číslo 3440704  
**Cena bez DPH 55 Kč**  
Cena s DPH 66 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm**


Objednací číslo 3441509  
**Cena bez DPH 224 Kč**  
Cena s DPH 271 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 5**

Objednací číslo 3440705  
**Cena bez DPH 70 Kč**  
Cena s DPH 85 Kč



**Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže**

Objednací číslo 9010004  
**Cena bez DPH 3 200 Kč**  
Cena s DPH 3 872 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011  
**Cena bez DPH 44 Kč**  
Cena s DPH 53 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Nivelačný prvok SE 3**

Objednací číslo 3381018  
**Cena bez DPH 52 Kč**  
Cena s DPH 63 Kč