

Opti D 140 x 250 Vario





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420251

Produkt již není v nabídce

Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.



- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Mimořádně silné již od 120 ot/min
- Přepínání chodu vpravo/vlevo
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- Vysoká přesnost díky kvalitní výrobě
- Zaručená házivost vřetene <0,015 mm
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Cenově výhodný stroj s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 80 mm
- Pevný hrot MK 1
- Ochranný kryt sklíčidla
- Zástěna proti ostříku
- Vana na třísky

- Nožový držák pro dva nože
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	70,5 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	141 mm
Šírka lôžka	70 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	250 mm
Kužel vretena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priechod vretena	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužel pinoly koníka	MK1
Posuv pozdĺžny	0,05 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv priečneho suportu	70 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Príkon	450 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	560 × 250 × 320 mm
Hmotnosť	22 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 80 mm**

Objednací číslo	3440287
Cena bez DPH	104 Kč
Cena s DPH	125 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštinové puzdro ER 16 (pre TU
1503V)**

Objednací číslo	3440281
Cena bez DPH	62 Kč
Cena s DPH	74 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	112 Kč
Cena s DPH	135 Kč