Opti D 140 x 250 Vario

HOBBY

OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420251

Produkt již není v nabídce



Kompaktní soustruh s plynulou regulací otáček vřetene, ideální pro modeláře. Je určen k soustružení čelních ploch, podélnému soustružení, soustružení kuželů a řezání závitů.







- Elektronické plynulé nastavení otáček s dynamickým řízením
- Mimořádně silné již od 120 ot/min
- Přepínání chodu vpravo/vlevo
- Stejnosměrný elektromotor s trvalým sledováním otáček
- Vysoká přesnost díky kvalitní výrobě
- Zaručená házivost vřetene <0,015 mm
- Uložení vřetene v přesných kuželíkových ložiscích
- Prizmatické lože ze šedé litiny, kalené a jemně broušené
- S tažným šroubem pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Cenově výhodný stroj s trvalou hodnotou

Rozsah dodávky

- **3-čelisťové sklíčidlo Ø 80 mm**
- **Pevný hrot MK 1**
- **Ochranný kryt sklíčidla**
- **Zástěna proti ostřiku**
- **Vana na třísky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Nožový držák pro dva nože**
- **Sada výměnných kol**
- **Zkušební protokol**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	70,5 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	141 mm
Šírka lôžka	70 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	250 mm
Kužeľ vretena	MK1
Otáčky	120 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	2
Priechod vretena	11 mm
Posuv pinoly	30 mm
Kužeľ pinoly koníka	MK1
Posuv pozdĺžny	0,05 –0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	40 mm
Max. posuv priečneho suportu	70 mm
Závit metrický	0,5 – 1,5 mm/ot.
Príkon	450 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	560 × 250 × 320 mm
Hmotnosť	22 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

3-čeľusťové skľučovadlo s centrickým upínaním Ø 80 mm

Objednací číslo	3440287
Cena bez DPH	**108 Kč**
Cena s DPH	130 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové puzdro ER 16 (pre TU 1503V)

Objednací číslo	3440281
Cena bez DPH	**62 Kč**
Cena s DPH	75 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER 16, 12 ks, 1 - 10 mm

Objednací číslo	3440282
Cena bez DPH	**112 Kč**
Cena s DPH	135 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.