

D 210 × 400






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420321

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu. K dostání také v provedení Vario – s plynulým nastavením otáček vřetene.



- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- V provedení »Vario« s plynulou regulací otáček
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože

- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/“ palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	105 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	210 mm
Šírka lôžka	125 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	400 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	8 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	965 × 475 × 585 mm
Hmotnosť	110 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínací puždro ER 25 (krátký kužel)

Objednací číslo 3440305
Cena bez DPH 74 Kč
Cena s DPH 89 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba pre skľučovadlo Ø 100 mm pro TU 2004 V

Objednací číslo 3440312
Cena bez DPH 50 Kč
Cena s DPH 60 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Príruba pre skľučovadlo 125 mm pre TU 2304 (3 otvory)

Objednací číslo 3440313
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh D 210

Objednací číslo 3440310
Cena bez DPH 53 Kč
Cena s DPH 64 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč