

D 250 x 400 Vario (230 V)

Objednací číslo:
3420404

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulým nastavením otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vysoce přesné opracování
- Házivost sklíčidla <0,05 mm
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- S podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno se 2 nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Trvalá hodnota

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm (D 210)
- nebo Ø 125 mm (D 250)
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3 mm metrický závit a 10 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s nářadím
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	450 mm
Kužel' vretena	MK3
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel' pinoly koníka	MK1
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	865 × 500 × 500 mm
Hmotnosť	96 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre skľučovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacia doska Ø 250 mm (pre TU 2404/TU 2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 74 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 78 Kč
Cena s DPH 94 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2404 / TU 2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



BOW

Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč