

D 250 x 550 (230 V)





OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3420550

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu. K dostání také v provedení Vario – s plynulým nastavením otáček.



- Vysoce přesné zpracování
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- Vybaven podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzový vypínač s aretací
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- V provedení »Vario« s plynulou regulací otáček
- Kvalitní sklíčidlo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Trvalá hodnota s vynikajícím poměrem cena/výkon

Rozsah dodávky

- **Upínací srdce**
- **Soustružnický nůž HSS**
- **Stěna ostříku**
- **Vana na třísky**

- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol od 0,4 do 3,5 mm metrický závit a 8 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.















Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	125 – 2000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečného suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	8 – 44 záv./1"
Príkonnosť	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 600 × 475 mm
Hmotnosť	125 kg

Doporučené příslušenství

 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací doska Ø 250 mm (pre TU 2404/TU 2406)</p> <p>Objednací číslo 3440552 Cena bez DPH 62 Kč Cena s DPH 74 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací puzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)</p> <p>Objednací číslo 3440505 Cena bez DPH 78 Kč Cena s DPH 94 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Upínací puzdro ER 32 (TU 2404 / TU 2406)</p> <p>Objednací číslo 3440506 Cena bez DPH 96 Kč Cena s DPH 116 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)</p> <p>Objednací číslo 3440511 Cena bez DPH 57 Kč Cena s DPH 69 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440702 Cena bez DPH 42 Kč Cena s DPH 51 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Sada výmenných strediacich hrotov MK 2</p> <p>Objednací číslo 3440732 Cena bez DPH 152 Kč Cena s DPH 183 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441315 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406</p> <p>Objednací číslo 3441310 Cena bez DPH 64 Kč Cena s DPH 78 Kč</p>
 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks</p> <p>Objednací číslo 3051002 Cena bez DPH 216 Kč Cena s DPH 261 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15 ks</p> <p>Objednací číslo 3441109 Cena bez DPH 176 Kč Cena s DPH 212 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Klieštiny ER32, 3 - 20 mm, sada 18 ks</p> <p>Objednací číslo 3441122 Cena bez DPH 212 Kč Cena s DPH 256 Kč</p>	 <p>OPTIMUM[®] MASCHINEN - GERMANY</p> <p>Rýchlopínací nožový držiak sada SWH 1 - A</p> <p>Objednací číslo 3384301 Cena bez DPH 576 Kč Cena s DPH 696 Kč</p>

Doporučené příslušenství



**Chladič kvapalina AG FRIGUO
2000 HFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	44 Kč
Cena s DPH	53 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo	3381012
Cena bez DPH	34 Kč
Cena s DPH	41 Kč