

D 250 x 550 Vario (230 V)

Objednací číslo:
3420554

Produkt již není v nabídce

Cenově výhodný, vysoce přesný a plně vybavený soustruh s plynulým nastavením otáček pro náročného uživatele. Ideální pro každého modeláře a domácí dílnu.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Vysoce přesné opracování
- Házivost sklíčidla <0,05 mm
- Házivost čela vřetene <0,009 mm
- S podélnými, příčnými a nožovými saněmi
- Kalené vřeteno se 2 nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- Bezpečnostní požadavky podle CE
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Trvalá hodnota
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečko s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,02 mm
- Přesně obrobené saně
- Ruční kolečka s nastavitelnými stupnicemi 0,04/0,01 mm
- Čtyřboký nožový držák
- Všechna vedení nastavitelná pomocí klínových lišt
- Se sadou výměnných kol pro řezání závitů
- Jednoduchá a rychlá změna otáček pomocí klínových řemenů
- Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 100 mm (D 210)
- nebo Ø 125 mm (D 250)
- Pevný hrot MK2
- Pevný hrot MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Upínací srdce
- Soustružnický nůž HSS
- Stěna ostříku
- Vana na třísky
- Čtyřstranný držák nože
- Souprava výměnných kol, 10 kusů od 0,4 do 3 mm metrický závit a 10 - 44 G/" palcový závit
- Kufřík s náradím
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK3
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Priechod vretena	21 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,1 – 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,4 – 3,5 mm/ot.
Závit palcový	10 – 44 záv./1"
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1015 × 500 × 500 mm
Hmotnosť	125 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



Hlava držáku

Držák typ D

Držák typ H

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre skľučovadlo 125 mm pre TU 2404/2406 (3 otvory)

Objednací číslo 3440511
Cena bez DPH 57 Kč
Cena s DPH 69 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacia doska Ø 250 mm (pre TU 2404/TU 2406)

Objednací číslo 3440552
Cena bez DPH 62 Kč
Cena s DPH 74 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2404 / TU 2406 / TU 2304)

Objednací číslo 3440505
Cena bez DPH 78 Kč
Cena s DPH 94 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2404 / TU 2406)

Objednací číslo 3440506
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



BOW

Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč