

Opti D 240 x 500 G Vario (400 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3425005

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříní a plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče „Made in Germany“ pro náročné uživatele.



- Vymezení vůle všech vodítek pomocí klínových lišt
- Výkonný motor, nevyžadující údržbu
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Cenově výhodné, přesné, trvalá hodnota
- Přesně obrobené saně
- Ruční kolečka s nastavitelnou
- Čtyřboký nožový držák
- Vymezení vůle všech vodících ploch pomocí klínových lišt
- Koník přestavitelný pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečko s jemnou stupnicí 0,02 mm
- Masivní prismatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Zástěna proti ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	125 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	250 mm
Šírka lôžka	135 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	550 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Priebeh vretena	26 mm
Posuv pinoly	65 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	70 mm
Max. posuv priečneho suportu	110 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1250 × 585 × 470 mm
Hmotnosť	125 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínací doska Ø 240 mm (pre TU 2506)

Objednací číslo 3441352
Cena bez DPH 56 Kč
Cena s DPH 67 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo 3441310
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2506 / TU 2404 / TU 2406

Objednací číslo 3441315
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre sklúčovadlo 125 mm pre TU 2506/2807 (3 otvory)

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 60 Kč
Cena s DPH 73 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)


Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Klieštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držiak 20 x 90 typ D

Objednací číslo 3384302
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Rýchloupínací nožový držiak sada SWH 1 - A

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



BOW

Dielenská montáž odmeriavania DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč