

Opti D 280 x 700 G Vario (230 V)



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3427004

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříní a plynulou regulací otáček pomocí frekvenčního měniče „Made in Germany“ pro náročné uživatele.



- Kalené vřeteno v přesných kuželíkových ložiskách
- Kalené čelo vřetena (DIN 55 021)
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Lehký chod posuvové skříně se zaoblenými ozubenými koly v olejové lázni
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro automatické podélné soustružení
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Nastavení vůle všech vodítek pomocí klínových lišt
- Výkonný bezúdržbový motor
- Pohodlný hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, uzamykatelným nouzovým vypínačem a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojařská přesnost)
- Cenově výhodné, přesné a s trvalou hodnotou
- Kalené vřeteno uloženo v přesných, nastavitelných kuželíkových ložiskách
- Krátký kužel, kalené čelo vřetena s vrtáním 26 mm
- Lehký chod posuvové skříně se zaoblenými ozubenými koly v olejové lázni
- S výměnnými koly pro řezání závitů
- Jednoduchá a rychlá změna rychlosti pomocí klínových řemenů
- Přesně opracované saně
- Ruční kolečka s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,04/0,01 mm
- Čtyřboký nožový držák
- Vymezitelná vůle všech vedení pomocí klínových lišt

- Přestavitelný koník pro soustružení kuželů
- Pinola koníku a ruční kolečka s nastavitelnou jemnou stupnicí 0,02 mm
- Prizmatické lože ze šedé litiny, induktivně kalené (HRC 42-52) a přesně broušeno

Rozsah dodávky

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2
- Pevný hrot MK 4
- Zástěna proti ostříku
- Ochranný kryt sklíčidla
- Vana na třísky
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	280 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	700 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	20 – 2500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	6
Priebeh vretena	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv priečneho suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkon	750 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1370 × 530 × 640 mm
Hmotnosť	180 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 20 x 90 typ D

Objednací číslo 3384302
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchloupínací nožový držák
sada SWH 1 - A**

Objednací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací doska Ø 265 mm (pre
TU 2807)**

Objednací číslo 3441452
Cena bez DPH 71 Kč
Cena s DPH 86 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
2807**

Objednací číslo 3441410
Cena bez DPH 75 Kč
Cena s DPH 90 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
2807**

Objednací číslo 3441415
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre 3-čelustové
skľučovadlo Ø 160 mm (TU 2807)**


Objednací číslo 3441413
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Príruba pre skľučovadlo 125 mm
pre TU 2506/2807 (3 otvory)**

Objednací číslo 3441312
Cena bez DPH 60 Kč
Cena s DPH 73 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 /
TU 2807)**

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny ER 25, 1,5 - 16 mm, 15
ks**

Objednací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 2**

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 /
TU 2807)**

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny ER32, 3 - 20 mm, sada
18 ks**

Objednací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč

Doporučené příslušenství



**Dielenská montáž odmeriavania
DRO 5 / MPA 4**

Objednací číslo	9000420
Cena bez DPH	600 Kč
Cena s DPH	726 Kč