

OPTIturn TU 2807






OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

V

Objednací číslo:
3427006

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s posuvovou skříňí pro náročné uživatele s plynulou změnou otáček vřetene pomocí elektronické regulace.



- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- Zaručená házivost vřetene <0,009 mm
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol
- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Hlavní vypínač v krytí IP 54 s podpětovým spouštěčem, nouzovým vypínačem s aretací a přepínačem chodu vpravo-vlevo
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Výkonný stejnosměrný motor s klidným chodem a snadnou regulací
- Snadná změna otáček pomocí potenciometru
- **Plynulá regulace otáček s digitálním ukazatelem**

Rozsah dodávky

- **Pevný hrot MK 4**
- **Stěna ostříku**
- **Ochranný kryt sklíčovla**
- **Vana na třísky**
- **Upínací srdce**
- **HSS soustružnický nůž**

- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Souprava výměnných kol
- Protokol o zkoušce
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK 2

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.




Předváděcí centrum

Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	140 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	266 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	700 mm
Kužel vretena	MK4
Otáčky	30 – 4000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	4
Priechod vretena	26 mm
Posuv pinoly	85 mm
Kužel pinoly koníka	MK2
Posuv pozdĺžny	0,07 – 0,4 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	60 mm
Max. posuv priečného suportu	160 mm
Závit metrický	0,2 – 3,5 mm/ot. (18)
Závit palcový	8 – 56 záv./1" (20)
Príkonnosť	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1370 × 440 × 660 mm
Hmotnosť	180 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

3-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442712
Cena bez DPH 136 Kč
Cena s DPH 164 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 125 mm


Objednací číslo 3442812
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s nezávisle nastavitelnými čelisti Ø 125 mm

Objednací číslo 3442874
Cena bez DPH 132 Kč
Cena s DPH 159 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

4-čelistové sklúčovadlo s centrickým upínáním Ø 160 mm


Objednací číslo 3442816
Cena bez DPH 240 Kč
Cena s DPH 290 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínací doska Ø 265 mm (pre TU 2807)


Objednací číslo 3441452
Cena bez DPH 71 Kč
Cena s DPH 86 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 25 (TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441305
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Upínacie puzdro ER 32 (TU 2506 / TU 2807)

Objednací číslo 3441306
Cena bez DPH 108 Kč
Cena s DPH 130 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba pre 3-čelistové sklúčovadlo Ø 160 mm (TU 2807)

Objednací číslo 3441413
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 2

Objednací číslo 3440702
Cena bez DPH 42 Kč
Cena s DPH 51 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 2

Objednací číslo 3440732
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pevná luneta pre sústruh TU 2807

Objednací číslo 3441415
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Pohyblivá luneta pre sústruh TU 2807

Objednací číslo 3441410
Cena bez DPH 75 Kč
Cena s DPH 90 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 25, 1,5 – 16 mm, 15 ks


Objednáací číslo 3441109
Cena bez DPH 176 Kč
Cena s DPH 212 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER32, 3 – 20 mm, sada 18 ks

Objednáací číslo 3441122
Cena bez DPH 212 Kč
Cena s DPH 256 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Vrtáky HSS, MK2, sada 9 ks

Objednáací číslo 3051002
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Rýchlopínací nožový držák sada SWH 1 - A

Objednáací číslo 3384301
Cena bez DPH 576 Kč
Cena s DPH 696 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Sústružnicke nože HM 12 mm, sada - 5 ks

Objednáací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Univerzálny podstavec pre sústruhy

Objednáací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednáací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč