

OPTIturn TU 3008

V

Objednací číslo:
3427205

Produkt již není v nabídce

Soustruh s vodícím a tažným šroubem, podélným i příčným posuvem. Provedení s bezkartáčovým motorem a plynulou regulací otáček vřetene.



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY



- Přesné zpracování
- Výkonný, bezúdržbový motor
- Velký průchod vřetene Ø 36 mm
- Elektronická plynulá regulace otáček
- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- Zaručená házivost čela vřetene < 0,009 mm
- Zaručená házivost sklíčidla < 0,04 mm
- Přepínání pravý / levý chod na ovládacím panelu
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo automatické podélné soustružení
- Vodící šroub je uložený ve dvou spěkaných ložiscích
- Strojní podélný/příčný posuv
- Kryt vodícího a tažného šroubu
- Ruční kola s nastavitelnými noniusem 0,04 / 0,01 mm
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Axiální ložisko
- Nouzový vypínač a podpěťová ochrana
- **Podstavec soustruhu není součástí dodávky!**

Rozsah dodávky

- Tříčelistové sklíčidlo Ø 160 mm s centrickým upínáním
- Pevný středící hrot MK5 a MK3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí
- Podstavec není součástí dodávky!

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	150 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	300 mm
Max. točný priemer nad suportom	180 mm
Šírka lôžka	180 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	800 mm
Kužel' vretena	MK5
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 4
Otáčky	30 – 3000 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ano
Počet rýchlostných stupňov	5
Priechod vretena	36 mm
Posuv pinoly	70 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,085 – 0,832 mm/ot.
Posuv priečny	0,01 – 0,1 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	65 mm
Max. posuv priečneho suportu	150 mm
Príkon	1500 W
Elektrické pripojenie	230 V
Rozmery (š × v × h)	1500 × 720 × 690 mm
Hmotnosť	260 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovacíadlo s
centrickým upínáním Ø 160 mm
Camlock 4**

Objednací číslo 3442840
Cena bez DPH 316 Kč
Cena s DPH 382 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 160 mm Camlock 4

Objednací číslo 3441512
Cena bez DPH 69 Kč
Cena s DPH 84 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 3**

Objednací číslo 3440703
Cena bez DPH 38 Kč
Cena s DPH 46 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pevná luneta pre sústruh TU
3008**

Objednací číslo 3441461
Cena bez DPH 84 Kč
Cena s DPH 101 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Pohyblivá luneta pre sústruh TU
3008**


Objednací číslo 3441460
Cena bez DPH 80 Kč
Cena s DPH 96 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnícke nože HM 12 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441666
Cena bez DPH 96 Kč
Cena s DPH 116 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnícke nože HM 16 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441668
Cena bez DPH 160 Kč
Cena s DPH 193 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínací nožový držák
sada SWH 3 - E**

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Upínací trň MK3, B16 pre vrtáciu
hlavičku**

Objednací číslo 3050660
Cena bez DPH 10 Kč
Cena s DPH 12 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínacia hlavička 1 - 16
mm, MK3**

Objednací číslo 3050573
Cena bez DPH 92 Kč
Cena s DPH 111 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Vrtáky HSS, MK3, sada 9 ks

Objednací číslo 3051003
Cena bez DPH 216 Kč
Cena s DPH 261 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Univerzálny podstavec pre
sústruhy**

Objednací číslo 3440409
Cena bez DPH 552 Kč
Cena s DPH 667 Kč

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Digitální merač polohy DRO 5

Objednací číslo 3383975
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



BOW

Díelenská montáž odměřování DRO 5 / MPA 4

Objednací číslo 9000420
Cena bez DPH 600 Kč
Cena s DPH 726 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelační prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč