

Soustruh OPTiturn TZ 4




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3432242

13 760 € bez DPH
16 649 Kč s DPH

Plně vybavený sústruh s masívnou konštrukciou stroja, výkonným motorom a digitálnym odmeriavaním.



- Kalené a brúsené vodiace dráhy osi Z
- Motorový istič
- Rozvádzač s napájacím zdrojom 24 V DC
- Čiastočný kryt s veľkoryso dimenzovanou ochranou proti trieskam
- Ochrana proti trieskam s integrovaným ukazovateľom polohy, chladiacou hadicou a prídavným ovládacím panelom
- Dvojkanálová bezpečnostná elektronika
- Vreteno priečného a horného suportu je kalené, brúsené a nastaviteľné pomocou delenej matice
- f Kryt vedenia vodiacej a ťažnej skrutky
- Jemne odstupňovaný rozsah posuvu a rezanie závitov
- Energetická reťaz pre šetrné vedenie káblov a hadíc
- V stroji sú namontované štandardné ozubené kolesá pre metrické závitky a modulové závitky.
- Spínače testované podľa normy EN ISO 13849
- Odpružené ručné kolesá testované podľa normy EN 23125
- Bezpečnostné ručné kolesá s vypínacou funkciou v osiach X a Z
- Vysúvateľná nádoba na triesky smerom dopredu
- Zariadenia na chladenie
- Rýchlopínací držiak nástrojov SWH 5-B
- LED pracovná lampka pre kompletné osvetlenie pracovného priestoru

Rozsah dodávky

- Pevná luneta, průchod Ø 10–130 mm
- Pohyblivá luneta, průchod Ø 10–100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	200 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	400 mm
Max. točný priemer nad suportom	245 mm
Šírka lôžka	260 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	800 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	DIN ISO 702-1 č. 5, tvar A2
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	16
Priebeh vretena	52 mm
Posuv pinoly	110 mm
Kužel' pinoly koníka	MK3
Posuv pozdĺžny	0,0263 – 1,8416 mm/ot. (48)
Posuv priečny	0,0133 – 0,9321 mm/ot. (48)
Max. posuv nožového suportu	112 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (26)
Závit palcový	80 – 1 záv./1" (42)
Závit trapézový	3 – 200 D.P. (33)
Závit modulový	0,1 – 7 M.P. (44)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	125 W
Príkon	3 / 4,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	1960 × 1690 × 1060 mm
Hmotnosť	1250 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 5**

Objednací číslo 3442845
Cena bez DPH 320 Kč
Cena s DPH 387 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 5

Objednací číslo 3441514
Cena bez DPH 100 Kč
Cena s DPH 121 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 4**

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 4**


Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Sústružnícke nože HM 20 mm,
sada - 5 ks**

Objednací číslo 3441670
Cena bez DPH 180 Kč
Cena s DPH 217 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínací nožový držák
sada SWH 3 - E**

Objednací číslo 3384303
Cena bez DPH 644 Kč
Cena s DPH 779 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nožový držák 20 x 100 typ D


Objednací číslo 3384304
Cena bez DPH 112 Kč
Cena s DPH 135 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pro TM 3310 / 4010

Objednací číslo 3441475
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 42 Kč



**Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr.
montáže**

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 3 000 Kč
Cena s DPH 3 630 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 1

Objednací číslo 3381012
Cena bez DPH 34 Kč
Cena s DPH 41 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč

Doporučené příslušenství



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč

Montáž a nastavení SWH

Objednací číslo 9000400
Cena bez DPH 160 Kč
 Cena s DPH 193 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
 Cena s DPH 0 Kč