

Soustruh OPTIturn TX 4414




OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3432422

16 320 € bez DPH
19 747 Kč s DPH

Masivny, plne vybavený sústruh
určený na priemyselné použitie.



- Lože stroje z masívneho rebrovaného odliatku
- Podstavec a lôžko stroje sú odliate z jedného kusu liatiny
- Vysoká tuhosť telesa vreteníka vďaka silne rebrovanému odliatku z liatiny 25GG
- Všetky ozubené kolesá prevodovky posuvu z kalenej ocele
- Hriadele na ihlových ložiskách, všetky komponenty sú mazané v olejovom kúpeli
- Kalené a brúsené čelné vreteno zaisťuje vysokú presnosť a dlhú životnosť
- Energetická reťaz pre šetrné vedenie káblov a hadíc
- Kryt proti trieskam pohyblivý so suportom
- Oddelené ručné kolesá testované podľa normy EN 23125
- Dvojkanálový prepínač pre pravý/ľavý chod testovaný podľa EN 23125
- Vypínače zodpovedajú norme EN ISO 13849
- Ochrana proti súčasnemu zapnutiu závitovania a posuvu
- Kalené a presne brúsené vodiace plochy lôžka
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutie posuvu osi Z
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Externá nádrž chladiacej kvapaliny s ukazovateľom hladiny a odľučovačom oleja
- Kompletný kryt vodiacej a ťažnej skrutky
- Štvorpolohový doraz
- Trojčelustové skľučovadlo v základnom vybavení
- Rýchlopínací držiak nástrojov SWH 7-C

- 1 držák nástroja 32 x 130 typ D pre štvorcový nôž 25 mm
- Digitálna indikácia polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm
- Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	220 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	440 mm
Max. točný priemer nad suportom	250 mm
Šírka lôžka	300 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1280 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	40 – 2200 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Priebeh vretena	52 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Posuv pozdĺžny	0,05 – 0,752 mm/ot. (44)
Posuv priečny	0,025 – 0,376 mm/ot. (44)
Max. posuv nožového suportu	153 mm
Závit metrický	0,5 – 7,5 mm/ot. (44)
Závit palcový	60 – 4 záv./1" (44)
Závit trapézový	120 – 8 D.P. (44)
Závit modulový	0,25 – 3,75 M.P. (44)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2410 × 1825 × 1085 mm
Hmotnosť	2030 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 6**


Objednací číslo 3442763
Cena bez DPH 352 Kč
Cena s DPH 425 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 250 mm
Camlock 6**


Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 200 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 428 Kč
Cena s DPH 517 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínáním Ø 250 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442852
Cena bez DPH 452 Kč
Cena s DPH 546 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre
Camlock č. 6**

Objednací číslo 3441556
Cena bez DPH 680 Kč
Cena s DPH 822 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom
MK 4**

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 4**

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč

OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Štvorpolohová nožová hlava pre
TH 46xx**

Objednací číslo 03402100739CPL
Cena bez DPH 424 Kč
Cena s DPH 513 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínací nožový držiak
sada SWH 5 - B**

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 772 Kč
Cena s DPH 934 Kč


Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Doraz pre TH 46xx

Objednací číslo 3444022
Cena bez DPH 64 Kč
Cena s DPH 78 Kč



Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 3 000 Kč
Cena s DPH 3 630 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



Ustavovanie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo 9000508
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč