

Soustruh OPTIturn TX 4414



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3432442

25 400 € bez DPH
30 734 Kč s DPH

Masivny, plne vybavený sústruh
určený na priemyselné použitie.



- Lože stroje z masívneho rebrovaného odliatku
- Podstavec a lôžko stroje sú odliate z jedného kusu liatiny
- Vysoká tuhosť telesa vreteníka vďaka silne rebrovanému odliatku z liatiny 25GG
- Všetky ozubené kolesá prevodovky posuvu z kalenej ocele
- Hriadele na ihlových ložiskách, všetky komponenty sú mazané v olejovom kúpeli
- Kalené a brúsené čelné vreteno zaisťuje vysokú presnosť a dlhú životnosť
- Energetická reťaz pre šetrné vedenie káblov a hadíc
- Kryt proti trieskam pohyblivý so suportom
- Oddelené ručné kolesá testované podľa normy EN 23125
- Dvojkanálový prepínač pre pravý/ľavý chod testovaný podľa EN 23125
- Vypínače zodpovedajú norme EN ISO 13849
- Ochrana proti súčasnému zapnutiu závitovania a posuvu
- Kalené a presne brúsené vodiace plochy lôžka
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutie posuvu osi Z
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Externá nádrž chladiacej kvapaliny s ukazovateľom hladiny a odľučovačom oleja
- Kompletný kryt vodiacej a ťažnej skrutky
- Štvorpolohový doraz
- Trojčelustové skľučovadlo v základnom vybavení
- Rýchloupínací držiak nástrojov SWH 7-C
- 1 držiak nástroja 32 x 130 typ D pre štvorcový nôž 25 mm
- Digitálna indikácia polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm
- Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm
- Redukční pouzdro MK3 a MK6
- Pevný středící hrot MK3
- Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B
- Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože
- Sada výměnných kol
- Olejová náplň
- Seřizovací nářadí
- Integrované chladicí zařízení
- Digitální odměřování

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	260 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	520 mm
Max. točný priemer nad suportom	324 mm
Šírka lôžka	350 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1600 mm
Kužel' vretena	MK7
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	30 – 1500 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Priebeh vretena	80 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužel' pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,05 – 1,5 mm/ot. (55)
Posuv priečny	0,025 – 0,75 mm/ot. (55)
Max. posuv nožového suportu	170 mm
Závit metrický	0,5 – 15 mm/ot. (55)
Závit palcový	60 – 2 záv./1" (55)
Závit trapézový	120 – 4 D.P. (55)
Závit modulový	0,25 – 7,5 M.P. (55)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	5,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3016 × 2217 × 1270 mm
Hmotnosť	2470 kg

Doporučené příslušenství



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo 3444041
Cena bez DPH 172 Kč
Cena s DPH 208 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové sklúčovadlo 5C - pre Camlock č. 8

Objednací číslo 3441558
Cena bez DPH 724 Kč
Cena s DPH 876 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 5

Objednací číslo 3440705
Cena bez DPH 70 Kč
Cena s DPH 85 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kuželom MK 4

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 4


Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže

Objednací číslo 9010004
Cena bez DPH 3 200 Kč
Cena s DPH 3 872 Kč



OPTIMUM®
MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 3

Objednací číslo 3381018
Cena bez DPH 52 Kč
Cena s DPH 63 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 DFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč