Soustruh OPTIturn TX 6222 - DPA 32

PROFI

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY


Objednací číslo:
3432462

31 680 € bez DPH
38 332 Kč s DPH

Masívny, plne vybavený sústruh určený na priemyselné použitie.











- Lože stroje z masívneho rebrovaného odliatku
- Podstavec a lôžko stroje sú odliate z jedného kusu liatiny
- Vysoká tuhosť telesa vreteníka vďaka silne rebrovanému odliatku z liatiny 25GG
- Všetky ozubené kolesá prevodovky posuvu z kalenej ocele
- Hriadele na ihlových ložiskách, všetky komponenty sú mazané v olejovom kúpeli
- Kalené a brúsené čelné vreteno zaisťuje vysokú presnosť a dlhú životnosť
- Energetická reťaz pre šetrné vedenie káblov a hadíc
- Kryt proti trieskam pohyblivý so suportom
- Oddelené ručné kolesá testované podľa normy EN 23125
- Dvojkanálový prepínač pre pravý/ľavý chod testovaný podľa EN 23125
- Vypínače zodpovedajú norme EN ISO 13849
- Ochrana proti súčasnému zapnutiu závitovania a posuvu
- Kalené a presne brúsené vodiace plochy lôžka
- Motor s elektronickou brzdou
- Elektronické vypnutie posuvu osi Z
- Osvetlenie pracovného priestoru
- Externá nádrž chladiacej kvapaliny s ukazovateľom hladiny a odlučovačom oleja
- Kompletný kryt vodiacej a ťažnej skrutky
- Štvorpolohový doraz
- Trojčeľusťové skľučovadlo v základnom vybavení
- Rýchloupínací držiak nástrojov SWH 7-C

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- 1 držiak nástroja 32 x 130 typ D pre štvorcový nôž 25 mm
- Digitálna indikácia polohy DPA 32-3

Rozsah dodávky

- **Pevná luneta – průchod Ø 10 – 130 mm**
- **Pohyblivá luneta – průchod Ø 10 – 100 mm**
- **Redukční pouzdro MK3 a MK6**
- **Pevný středicí hrot MK3**
- **Rychlovýměnný držák nástrojů 5-B**
- **Držák nástrojů 25 x 120 typ D pro čtyřhranné nože**
- **Sada výměnných kol**
- **Olejová náplň**
- **Seřizovací nářadí**
- **Integrované chladící zařízení**
- **Digitální odměřování**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Výška hrotu	310 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	620 mm
Max. točný priemer nad suportom	424 mm
Šírka lôžka	350 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	2200 mm
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 8
Otáčky	40 – 1650 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Počet rýchlostných stupňov	12
Priechod vretena	105 mm
Posuv pinoly	180 mm
Kužeľ pinoly koníka	MK5
Posuv pozdĺžny	0,05 –1,5 mm/ot. (55)
Posuv priečny	0,025 –0,75 mm/ot. (55)
Max. posuv nožového suportu	170 mm
Závit metrický	0,5 – 15 mm/ot. (55)
Závit palcový	60 – 2 záv./1“ (55)
Závit trapézový	120 –4 D.P. (55)
Závit modulový	0,25 –7,5 M.P. (55)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	100 W
Príkon	7,5 kW
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	3555 × 1830 × 1200 mm
Hmotnosť	2800 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Príruba Ø 315 mm Camlock 8

Objednací číslo	3444041
Cena bez DPH	**176 Kč**
Cena s DPH	212 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštinové skľučovadlo 5C - pre Camlock č. 8

Objednací číslo	3441558
Cena bez DPH	**736 Kč**
Cena s DPH	890 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 5

Objednací číslo	3440705
Cena bez DPH	**70 Kč**
Cena s DPH	85 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Otočný hrot OPTIMUM s kužeľom MK 4

Objednací číslo	3440704
Cena bez DPH	**55 Kč**
Cena s DPH	66 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Sada výmenných strediacich hrotov MK 4


Objednací číslo	3440734
Cena bez DPH	**200 Kč**
Cena s DPH	242 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25 mm

Objednací číslo	3441509
Cena bez DPH	**228 Kč**
Cena s DPH	275 Kč



Vario jednotka Lenze 7,5 kW vr. montáže

Objednací číslo	9010004
Cena bez DPH	**3 200 Kč**
Cena s DPH	3 872 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**46 Kč**
Cena s DPH	55 Kč



OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Nivelačný prvok SE 3

Objednací číslo	3381018
Cena bez DPH	**56 Kč**
Cena s DPH	68 Kč



Chladiaca kvapalina AG FRIGUO 2000 HFX, koncentrát, 5 kg

Objednací číslo	1011
Cena bez DPH	**44 Kč**
Cena s DPH	53 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.