

OPTIturn D 420 x 1000 DPA



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Objednací číslo:
3461160DPA

Produkt již není v nabídce

Přesný soustruh s vodící a tažnou tyčí s vynikající obsluhovatelností, vyzrálou technikou a kompletní výbavou s digitálním odměřováním DPA 2000.



- Silně žebrované prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- Základní stojan a lože soustruhu jsou odlity z jednoho kusu
- Upínání vřetene Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
- Kalené a broušené vřeteno běží v olejové lázni. Je uloženo ve dvou přesných nastavitelných kuželíkových ložiscích
- Garantovaná házivost čela vřetene <0,015 mm
- Ozubená kola vřeteníku jsou kalená a broušená
- Vodící a tažný šroub se snadno zapínají na posuvové skříni s olejovou náplní
- Bezpečnostní spojka tažného šroubu
- Koník může být pro soustružení kuželů přestaven o ± 13 mm
- Chod vpravo-vlevo se přepíná pomocí spouštěcí páky
- Nouzový vypínač, jistič s ochranou motoru a uzamykatelný
- hlavní vypínač
- Chlazení s oddělenou nádrží pro chladicí kapalinu
- Tabulka pro nastavení řezání závitů
- Mechanická nožní brzda vřetena, vyjímatelný můstek lože
- Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)
- Zkušební protokol

Rozsah dodávky

- Pohyblivá luneta
- Podstavec stroje
- Stěna ostříku (namontovaná)
- Chladicí zařízení
- Halogenová lampa
- Závitový indikátor
- Otočná zarážka jako koncový doraz s jemným nastavením
- Upínací deska Ø 350 mm
- Brzda vřetene
- Kryt sklíčidla
- Pevná luneta
- 4-čelistové sklíčidlo Ø 250 mm s nastavitelnými čelistmi
- 3-čelistové sklíčidlo Ø 200 mm
- Dílenská montáž
- Skleněná pravítka pro tři osy
- Digitální měřič polohy DPA 2000
- Kufřík s náradím
- Olejová náplň

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**


Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Výška hrotu	210 mm
Max. točný priemer nad lôžkom	420 mm
Max. točný priemer nad suportom	250 mm
Max. točný priemer bez mostíka	590 mm
Šírka lôžka	249 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1000 mm
Dĺžka mostíka	240 mm
Kužel' vretena	MK6
Upnutie vretena	Camlock DIN ISO 702-2 č. 6
Otáčky	45 – 1800 ot/min
Plynulá zmena otáčok	Ne
Otáčky - prevedenie Vario	10 – 2500 ot/min
Počet rýchlostných stupňov	16
Priebeh vretena	52 mm
Posuv pinoly	120 mm
Kužel' pinoly koníka	MK4
Posuv pozdĺžny	0,05 – 1,7 mm/ot.
Posuv priečny	0,025 – 0,85 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	140 mm
Max. posuv priečneho suportu	230 mm
Závit metrický	0,2 – 14 mm/ot. (39)
Závit palcový	2 – 72 záv./1" (45)
Závit trapézový	8 – 44 D.P. (18)
Závit modulový	0,3 – 3,5 M.P. (21)
Výkon motora chladiaceho čerpadla	90 W
Príkon	4500 W
Elektrické pripojenie	400 V
Rozmery (š × v × h)	2025 × 1375 × 915 mm
Hmotnosť	1550 kg


Doporučené příslušenství



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**3-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínaním Ø 250 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442765
Cena bez DPH 392 Kč
Cena s DPH 474 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**4-čelustové sklúčovadlo s
centrickým upínaním Ø 200 mm
Camlock 6**

Objednací číslo 3442846
Cena bez DPH 428 Kč
Cena s DPH 517 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 200 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444012
Cena bez DPH 116 Kč
Cena s DPH 140 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Príruba Ø 250 mm Camlock 6

Objednací číslo 3444013
Cena bez DPH 152 Kč
Cena s DPH 183 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Otočný hrot OPTIMUM s kuželom
MK 4**

Objednací číslo 3440704
Cena bez DPH 55 Kč
Cena s DPH 66 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Sada výmenných strediacích
hrotov MK 4**

Objednací číslo 3440734
Cena bez DPH 200 Kč
Cena s DPH 242 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Klieštiny 5C, sada 17 ks, 3 - 25
mm**


Objednací číslo 3441509
Cena bez DPH 224 Kč
Cena s DPH 271 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

**Rýchlopínací nožový držák
sada SWH 5 - B**

Objednací číslo 3384305
Cena bez DPH 772 Kč
Cena s DPH 934 Kč



**Vario jednotka Lenze 5,5 kW vr.
montáže**

Objednací číslo 9010003
Cena bez DPH 3 000 Kč
Cena s DPH 3 630 Kč



**Chladiaca kvapalina AG FRIGUO
2000 DFX, koncentrát, 5 kg**


Objednací číslo 1011
Cena bez DPH 44 Kč
Cena s DPH 53 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN - GERMANY

Nivelačný prvok SE 2

Objednací číslo 3381016
Cena bez DPH 48 Kč
Cena s DPH 58 Kč



Ustavenie stroja

Objednací číslo 9000509
Cena bez DPH 0 Kč
Cena s DPH 0 Kč

Doporučené příslušenství



Zaškolenie obsluhy stroja

Objednací číslo	9000508
Cena bez DPH	0 Kč
Cena s DPH	0 Kč